

## SP15F数字锁定平衡阀【平衡阀工作原理及图文介绍】

产品名称	SP15F数字锁定平衡阀【平衡阀工作原理及图文介绍】
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:SP15F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

### 一、SP45F、SP15F型数字锁定平衡阀概述

SP45F、SP15F数字锁定平衡阀是一种具有数字锁定特殊功能的调节型阀门，采用直流型阀体结构，具有更好的等百分比流量特性，能够合理地分配流量，有效地解决供热（空调）系统中存在的室温冷热不均问题。同时能准确地调节压降和流量，用以改善管网系统中液体流动状态，达到管网液体平衡和节约源的目的。阀门设有开启度指示、开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀，只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀，并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定，将系统的总水量控制在合理的范围内、从而克服了“大流量，小温差”的不合理现象。该产品是供热系统中的理想产品。既可安装在供水管上，也可以安装在回水管上，一般我们建议安装在回水管上，尤其对于高温环路，为方便调试，更要装在回水管上，安装了平衡阀的供（回）水管不必再设截止阀。

### 二、SP45F、SP15F型数字锁定平衡阀 主要技术参数

型号	SP15F-10/16	SP45-10/16	备注
试验压力	1.5(MPa) 2.4(MPa)		需要耐腐蚀、高压、高温的阀门，可面议预定。
工作压力	1.0(MPa) 1.6(MPa)		
工作温度	120		
适用介质	水、蒸汽、油品		
特性曲线	等百分比		
安装使用范围	管网系统的主干、分去干、室内供水管、分去立管以及多台锅炉		

### 三、SP45F、SP15F型数字锁定平衡阀 SP15F型主要外形及连接尺寸

DN	ZG	L	S	H	重量kg
15	1/2"	100	27	128	1
20	3/4"	115	33	128	1.5
25	1"	125	46	130	1.8
32	5/4"	140	55	150	2
40	3/2"	160	55	187	2.5

#### 四、SP45F、SP15F型数字锁定平衡阀 SP45F-10/16型主要外形尺寸

DN	L	H
32	180	230
40	200	242
50	230	250
65	290	260
80	310	329
100	350	340
125	400	424
150	480	454
200	550	517
250	622	573
300	698	617
350	787	705