理士蓄电池DJ1500 型号尺寸款式

产品名称	理士蓄电池DJ1500 型号尺寸款式
公司名称	埃诺威电源科技(山东)有限公司
价格	98.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 化学类型:铅酸胶体免维护 适用范围:UPS/EPS电源/直流屏
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

理士蓄电池DJ1500型号尺寸款式

理士蓄电池应用领域:

警报系统、应急照明系统、

电子仪器、邮电通信、电力系统、

大型UPS及计算机备用电源 消防备用电源

性能特点:

安全性能好

贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在 正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。

阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产

生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。 免维护性能 利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定 期补液维护。 绿色环保 正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。 理士蓄电池蓄电池充电电压范围(25) 恒压充电电压:2.30~2.35V/Cell; 均充充电电压:2.30~2.35V/Cell; 均充充电电压:2.2~2.27V/Cell; 充电电流: 0.25C10; 自放电小

采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20 的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。

适用环境温度广

- 10 ~ 45 可平稳运行,可适用于市电恶劣环境,按行业标准YD/T 799-2010 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》,NP系列蓄电池其循环次数可达350次以上。

耐大电流性能好

紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。

寿命长

由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列蓄电池正极板达到3.5mm,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达10年。

电池组一致性好

不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。

从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;

总装前再逐片极板称重分级(38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;

定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;

下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;

38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的"时间考验",出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;

出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。

理士蓄电池DJ1500型号尺寸款式