

# 南京肉制品加工厂污水处理一体化地埋式废水收集处理装置耐腐蚀

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 南京肉制品加工厂污水处理一体化地埋式废水收集处理装置耐腐蚀 |
| 公司名称 | 常州蓝阳环保设备有限公司                  |
| 价格   | 18745.00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:蓝阳环保<br>产地:江苏常州<br>加工定制:是  |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号          |
| 联系电话 | 13585459000 13585459000       |

## 产品详情

本实用新型涉及一种具有高效除尘除雾功能的脱硫喷淋塔,包括脱硫喷淋塔,所述脱硫喷淋塔下部为脱硫氧化结晶区,所述脱硫氧化结晶区上部为设有托盘的托盘区,所述托盘区上部为设有喷淋装置的喷淋区,所述喷淋区上部设有高效除尘除雾装置,所述高效除尘除雾装置通过出口烟道与烟囱相连通,所述高效除尘除雾装置包括设在脱硫喷淋塔内的,由下往上依次布置的层粗级除雾器,第二层精级除雾器和第三层精级除雾器,每层除雾器的上,下部设有除雾器冲洗系统

喷淋塔又名洗涤塔,水洗塔,是气液发生装置。废气与液体充分接触,利用其在水中的溶解度或者利用化学反应,加药来降低其浓度,从而成为符合国家排放标准的洁净气体。

除雾喷淋塔工作原理 本产品主要以过滤器、多级喷淋、下滴器、收集室等部件组成。主要用于有害废气胶粘性气体的前处理,它能有效的分离气体中的同物。

:UV光解活性炭处理方式 第二:催化燃烧处理方式 RTO RCO 第三:喷淋塔 第四:定制处理设备 以上几种方式都是处理废气的。要更觉当地政策和环评要求选择废气处理设备。也要根绝废气种类不同选择不同的处理设备。

油漆厂常用废气处理设备 油漆废气处理方法:1)植物液高效喷淋:使用高效喷淋塔高效去除喷涂废气中的漆渣、漆雾,采用植物液洗涤可减少漆渣、漆雾的粘性,提高喷淋洗涤塔对漆渣、漆雾的去除效率。

VOC废气收集处理工艺没有想的那样的复杂。其他挺简答的。在废气发生点做一个集风置。通过管路收集到处理设备内部,进行处理。处理过后达到国家排放标准,通过15米高空管道排放就可以。

脱硫喷淋塔在托盘区与脱硫氧化结晶区之间设有烟气入口,结构简单,脱硫效果好,同时还能去除工业废气中的粉