

南京肉联厂废水一体化装置污水处理设备厂家免费风量设计

产品名称	南京肉联厂废水一体化装置污水处理设备厂家免费风量设计
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	21000.00/件
规格参数	品牌:蓝阳环保 产地:江苏常州 加工定制:是
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

产品详情

喷淋塔又名洗涤塔，水洗塔，是气液发生装置。废气与液体充分接触，利用其在水中的溶解度或者利用化学反应，加药来降低其浓度，从而成为符合国家排放标准的洁净气体。

除皇喷淋塔工作原理 本产品主要以过滤器、多级喷淋、下滴器、收集室等部件组成。主要用于有害废气胶粘性气体的前处理，它能有效的分离气体中的同物。

:UV光解活性炭处理方式 第二:催化燃烧处理方式 RTO RCO 第三:喷淋塔 第四:定制处理设备 以上几种方式都是处理废气的。要更觉当地政策和环评要求选择废气处理设备。也要根绝废气种类不同选择不同的处理设备。

油漆厂常用废气处理设备 油漆废气处理方法:1)植物液高效喷淋:使用高效喷淋塔高效去除喷涂废气中的漆渣、漆雾，采用植物液洗涤可减少漆渣、漆雾的粘性，提高喷淋洗涤塔对漆渣、漆雾的去除效率。

VOC废气收集处理工艺没有想的那样的复杂。其他挺简答的。在废气发生点做一个集风置。通过管路收集到处理设备内部，进行处理。处理过后达到国家排放标准，通过15米高空管道排放就可以。

采用离散相模型对新OG系统高效喷淋塔入口段及主体段喷嘴的布置方式进行数值模拟,考察了喷嘴喷射方向和喷淋层数对雾化场气流分布和降温效果的影响,结果 表明,喷嘴的喷射方向和塔内的喷淋层数对雾化场的气流分布和降温效果影响较大:喷淋塔入口段采用逆流喷射时,出口截面的速度分布均匀且降温效果好,高效喷淋塔的主体段的喷淋层数为5时,塔内烟气的速度流场较均匀,且中心区域的气流速度为2~4 m/,有助于延长气体与液滴的作用时间:随喷淋层数增加,塔内温度梯度变化增大,水蒸气质量分数分布与温度分布对应,塔内的平均湍动能逐增高.