

电线 PARTM-2 25 EAC认证 俄罗斯电缆 接地线

产品名称	电线 PARTM-2 25 EAC认证 俄罗斯电缆 接地线
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.99/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

电线标记名称 PARTM-2 25 :

P - 电线 A - 用于提供电流的阳极接地系统 P - 涂层 - 增强导电率的橡胶 T - 耐热 M - 耐油 2 - 两层涂层：第一层由低导电率橡胶制成，第二层由导电性增强的橡胶制成 25 - 导体横截面

电线 PARTM-2 25 的结构：

具有铜芯和耐热、耐油涂层（两层涂层）的柔性载流电线。

电线 PARTM-2 25 的工作条件：

该电线适用于载流阳极接地装置，对结构进行阴极电化学保护，防止地下腐蚀，并保护海上结构。该电线适用于管道运输（主要石油管道、天然气管道、成品油管道、管道-自来水公用事业、自来水管、供热管道）、油气田、油气储存设施。气候版本 UHL 5，用于地下和水中安装。电线涂层耐燃料和润滑剂。这些电线适用于环境温度从 -50 °C 到 90 °C 之间的静态运行。电线安装在不低于 -10 且不高于 40 的温度下进行。安装和使用时的弯曲半径至少为电线外径的 40 倍。该电线符合 TU 3555-001-00217053-2006 标准。

电线 PARTM-2 25 规格：

芯数 - 1. PARTM 品牌线的涂层和 PARTM-2 品牌线第二层的比电阻 - 不超过 1.0 Ohm*m。PARTM-2 线的第一涂层的电阻率为 30-3000 Ohm*m。没有电流的导线相对于硫酸铜参比电极的电极电位不超过 0.4 V。芯柔度等级为 5。阴极保护模式下导线的特定线性电流负载，A/m：- 无焦炭填充 - 从 0.02 到 0.10；- 在焦炭填充中 - 从 0.05 到 0.15。电线的使用寿命至少为 25 年。