

# ELO 触摸显示器15寸 1517L 触摸显示器

产品名称	ELO 触摸显示器15寸 1517L 触摸显示器
公司名称	上海凡昶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ELO
公司地址	上海市浦东新区周康路869弄191号
联系电话	021-58109207 15921667689

## 产品详情

### 1517l rev b 15英寸多功能桌面式触摸显示器

1517l触摸显示器采用“以触摸而设计”理念，能承受高流量公共环境使用的严苛要求。其时尚，纤薄，简洁的外观加上专注于零售的特性，提供了符合商业级触摸显示器需求，有吸引力的解决方案。1517l非常适于高流量公共环境的应用，包括销售点，信息点，服务点，预定系统，货架以及工作台面上的互动式数字标牌等。

1517l提供accutouch五线电阻技术，intellitouch表面声波技术，以及itouch无边框表面声波技术。accutouch广泛应用于零售和接待环境，由于经证明其能够防飞溅液体，污渍和油脂。intellitouch和itouch纯玻璃表面声波技术为零售和接待应用提供了优质的光学性能。

可选3条磁条读取器（msr），支持hid或仿真键盘模式。易于用户安装，提供了简洁、集成的解决方案，且无需使用外部支架或附件。

1517l 触摸显示器环保，轻薄，显示器面板采用了先进的led背光，节约了能耗。

特性 规格 配件 料号 支持 如何购买

型号	1517l
颜色	黑色或白色
lcd技术	活性矩阵tft lcd , led背光
对角线尺寸	
显示器厚度	
长宽比	
有效显示区域	
最佳分辨率	
其他支持分辨率	
色彩亮度（标准）	
响应时间 (tr+tf)（标准）	
视角（标准）	
对比度（标准）	
屏幕显示(osd)视频触摸接口	

15.0 ”
1.7 inches/43 mm 面板厚度
4:3
8.98 x 11.97 inches/228 x 304 mm
1024 x 768
640 x 480 , 60hz, 75hz 720 x 400 , 70hz 800 x 600 , 56hz, 60hz, 75hz 1024 x 768 , 60hz, 75hz
1,620万
lcd面板 : 250 nits accutouch五线电阻 : 200 nits intellitouch表面声波 : 225 nits itouch无边框表面声波 : 225 nits
16毫秒
水平 : +/-80 ° 或总计160 ° 垂直 : +/-70 ° 或总计140 °
700:1
可通过底部的开关进入 : 控制 : 菜单 , 上 , 下 , 选择 设置 : 对比度 , 亮度 , 水平位置 , 垂直位置 , 自动调节 , 长宽比 , 清晰度 , 色温 , 时钟 , 相位 , osd超时 , osd语言 , 调用默认值 语言 : 英语 , 法语 , 意大利语 , 德语 , 西班牙语 , 日语 , 繁体中文 , 简体中文 锁定 : osd , 电源
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 母头de-15 连接器上的模拟vga</li> <li>• 视频输入水平同步频率范围 : 31.5- 60khz</li> <li>• 视频输入垂直同步 ( 帧速 ) 频率范围 : 56-75hz</li> </ul>
串口 ( rs232 ) 和usb

## 电源

显示器输入电源连接器 - ac显示器输入电源信号规格显示器输入电源连接器 - dc显示器输入电源信号规格注适配器输入连接器适配器输入电压范围功耗 ( 标准 )

iec60320 c6
100-240 vac, 50/60hz
同轴电源插座
12vdc ± 5%
此显示器可选项
iec 60320 c14
100-240vac, 50/60hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开启 ( 仅显示器 )</li> <li>• 关闭 ( 仅显示器 )</li> </ul>

## 尺寸

运输尺寸尺寸 ( 带支架 )	19.2 x 9.1 x 19.1 inches/487 x 231 x 485 mm
	14.1 x 7.8 x 12.5 inches /358 x 197 x 319 mm

## 重量

重量 不含包装：4.3 kg/9.5 lb 含包装：7.3 kg/16.0 lb

## 环境

温度湿度（无冷凝） 工作：0 °c - 40 °c (32 °f - 104 °f) 储存：-20 °c - 60 °c (-4 °f - 140 °f)  
工作：20% - 80% 储存：10% - 90%

## 其他

mtbf	50,000 小时显示
安装选项	75 mm vesa 安装，通过安装孔固定
密封	触摸屏密封至边框 触摸屏密封至lcd
其他特性	安全锁插座

windows为微软公司所属商标。

mtbf (平均故障间隔时间)

mtbf 测量基于统计样本, 不可用于预测任何某个特定装置的可靠性; 因此, mtbf 并非也不可被解释为保修测量.