

防静电PC板，抗静电PC板

产品名称	防静电PC板，抗静电PC板
公司名称	深圳腾创机电有限公司
价格	.00/张
规格参数	品牌:新韩 型号:防静电PC板 颜色:透明
公司地址	江苏省昆山市赵田路5号
联系电话	0512-50330346 18112669075

产品详情

防静电pc板 防静电pc板也称为防静电聚碳酸酯板，基材为聚碳酸酯（polycarbonate），英文缩写pc。

特点 超强抗冲击及耐高温性能突出 表面电阻值为 $10^6 \sim 10^8$ ，具有优秀的防静电功能

表面硬度高抗刮伤性优良 外观靓丽，非常平整光滑，透光率达83%以上 阻燃等级为ul-94:

v-0~v-2，防火性能优良 颜色：透明，黄色透明等

应用：无尘室分隔，观察窗无尘箱，设备罩及测试治具等

技术规范

区分	项目	astm	试验条件	单位	pc
基础光学	比重	d792			1.20
	透光率	d1003	5mm	%	84
	haze	d1003		%	0.9
机械性能	破裂拉伸强度	d638		mpa	71
	伸缩率	d638		%	115
	弹性率	d790	1/4"rod	mpa	88
	耐冲击性(charpy)	d256	23 , 1/8"notch	kJ/m2	13
	洛氏硬度	d785	m scale		76
热性能	热变形	d648	1.82mpa		127
	热膨胀系数	d696		/	5.2×10^{-5}
	热周期		(60 x 6hours)x10cycles		no change
电气性能	表面电阻	d257		ohm/m2	106-108
	体积电阻率	d257		ohm-cm	>1015
耐化学性 (#1)	丙酮		evaluation		
	ipa		after		
	hydrochloric acid(36%)		1 hr		

	nitric acid(60%)				
	sulfuric acid(97%)		dropping		
其他	水分吸收率	d570	23 *50%rh,24 hrs	%	0.15
	铅笔硬度	d3363			hb
	钢毛试验		#0000,200g,10times		slightly scratched
	燃烧性	d635			self-extinguishing
	ul 标准	ul 94			v-2

产地：韩国

上述技术数据是代表性数据，不是保证值，请
作为参考数值使用。

产品规格

尺寸：1000（宽）x 2000（长）mm，1212（宽）x 2424（长）mm 厚度：2,3,4,5,6,8,10,12mm