

石膏线软模专用硅胶

产品名称	石膏线软模专用硅胶
公司名称	深圳市红叶液体硅胶有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:红叶硅胶 型号:HY-6 粘度:15000
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联石碧工业区红岭一路三号A栋
联系电话	0189-38867576 18938867576

产品详情

一、模具硅胶的介绍

模具硅胶最主要的用途是用于制作各类工艺品、雕塑、文化石、建筑装饰材料等产品的模具。

- 1) 石膏制品模具要求：硅胶抗拉，抗撕裂方面好，这样做出来的模具才经久耐用
- 2) 树脂工艺品用的模具要求：一是要耐烧，因为树脂会发热，而是抗拉，抗撕裂好，这样翻模次数才多。

二、模具硅胶特色：

- 1) 具有优异的流动性，良好的操作性
- 2) 不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀
- 3) 拉力好，撕裂强度高，翻模次数多，可反复使用
- 4) 适合精密细小或复杂花纹的小件产品.并且容易脱模
- 5) 收缩率可以达到千分之二。

三、模具硅胶操作：硅胶模具有三种开模方式：包模，刷模，灌注模。

- 1) 包模操作方法：模具硅胶是流动的白色液体，分两二组：a组是硅胶，b是固化剂，例如100克硅胶加入2%固化剂搅拌均匀，倒入围好的模种里面，放到抽空机进行抽真空，抽完真空让模具硅胶自然

固化 .

2) 刷模操作方法：给模种画模线，给模种刷分片模

3) 灌注模：类似于包模操作。不过比包模更简单方便

四、模具硅胶参数

缩合型模具硅胶参数				
产品型号	粘度(cps)	硬度(邵氏a°)	拉伸强度(kgf/cm ²)	撕裂强度(kgf/cm)
hy-615#	10000 ± 1000	15 ± 1	28 ± 2	18 ± 1
hy-620#	14000 ± 2000	20 ± 1	32 ± 2	20 ± 1
hy-625#	20000 ± 1000	25 ± 1	36 ± 2	22 ± 1
hy-628#/630#	22000 ± 1000	28 ± 1	42 ± 2	26 ± 1
hy-638#	23000 ± 2000	34 ± 1	49 ± 2	23 ± 1
hy-640#	10000 ± 1000	39 ± 1	39 ± 2	23 ± 1

注：可根据客户产品要求特调生产。

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人：何海敢

电话：1863-8867576

手机：18938867576 传真：0755-89948030

邮箱：2355542578@qq.com

qq：2355542578 旺号：hhg7866

产品网站: <http://show.guidechem.com/szrl/> <http://gb.szrl.net/>

<http://shop1352858426064.cn.alibaba.com/>

视频网站：<http://www.tudou.com/home/hongyejie786/>