

# ELO触摸显示器15寸 ET1537L

产品名称	ELO触摸显示器15寸 ET1537L
公司名称	上海凡昶科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ELO
公司地址	上海市浦东新区周康路869弄191号
联系电话	021-58109207 15921667689

## 产品详情

### 1537I 15英寸开架式触摸显示器

由于附件由elo规范来掌控，elo chassis lcd显示器具有持久的产品寿命周期，因此无需进行外部改动，就可进一步改进屏幕面板。1537I外形紧凑，且为薄边，可提供多种安装选择，易于整合。采用一块高品质显示面板，独特的注塑成型迷你边框，含隐藏式防水密封条，并提供一系列触控技术可选。

特性 规格 配件 料号 支持 如何购买

型号	1537I
显示器	15.0" 对角线
长宽比	4:3
有效显示区域	水平: 12.0" (304 mm) 垂直: 9.0" (228 mm)
最佳分辨率	1024 x 768, 60 hz
其它支持的分辨率	1024 x 768, 60, 65 (su 72 或 75 hz 720 x 400 hz 512 x 256, 60 hz 51
色彩	1,620万
亮度 (标准)	lcd面板: 250 尼特 accutouch五线电阻: 200 尼特 carrolltouch红外: 230 尼特 intellitouch表面声波: 230 尼特 securetouch防暴表面声波: 230 尼特
响应时间 - 总计 (标准)	14.5 毫秒
视角 (标准)	水平: ±70 ° 或总计 140 ° 垂直: 60/55 °

对比度 (标准) 500:1

屏幕显示 (osd) 控制 (可选配遥控 (含1.8米线缆)) : 自动/选择, 向上, 向下, 菜单控制 (背面) : 菜单, 上, 下, 选择, 电源设置 : 对比度, 亮度, 水平/垂直位置, rgb (色温), 时钟, 相位, 恢复  
语言 : 英语, 德语, 西班牙语, 日语, 法语 锁定 : 电源, 用户控制

电源

输入视频格式	模拟vga
输入视频信号连接器	mini d-sub 15-pin vga类型
输入频率	水平: 31.5-60.2 khz 垂直: 56.3-75 hz
电源	外部dc - 可选电源适配器 输入电压
	输入电源连接器规格 (显示器上)
	套筒内径 : 6.4mm (+/- 0.3mm) 插针长度
	套筒深度 : 8.8mm (+/- 0.3mm) 电源
	类型 : dc套筒插头 套筒外径 : 5.5mm
	(+/-0.1mm) 套筒长度 : 9.5mm (+/- 0
功耗 (标准)	30 w

尺寸

显示器尺寸 (宽 x 厚 x 高)	13.2" (336 mm) x 1.6" (41 mm) x 10.4" (264 mm)
运输尺寸 (宽 x 厚 x 高)	16.14" (410 mm) x 6.50" (165 mm) x 14.1

重量

重量 实际重量: 6.6 lb (3.0 kg) 运输重量: 9.7 lb (4.4 kg)

环境

温度	工作: 0 °c - 40 °c (32 °f - 104 °f) 储存: -20 °c - 60 °c (-4 °f - 140 °f)
湿度 (无冷凝)	工作: 20%-80% 储存: 10%-90%

其他

外形规格	开架式
外壳颜色	钢/黑色
mtbf	50,000 小时显示
安装选项	100 mm 或 75 mm vesa安装 背面安装架或带有标准安装架 正面, 含可选配边框 (详情参见“配件”页面) 框架安装架, 含可选配托架 (详情参见“配件”页面)

windows为微软公司所属商标。

mtbf (平均故障间隔时间)

mtbf 测量基于统计样本, 不可用于预测任何某个特定装置的可靠性; 因此, mtbf 并非也不可被解释为保修测量.

感谢您的关注!