

工程塑料PA9T日本可乐丽G1300H耐热性 耐滑动性

产品名称	工程塑料PA9T日本可乐丽G1300H耐热性 耐滑动性
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:PA9TG1300H 特性:耐高温
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

PA9T日本可乐丽G1300H注塑级是一种高性能的塑胶原料，具有多个独特的特性和广泛的应用领域。在本文中，我们将从多个方面来描述这种材料，探索多个视角，并加入可能被忽略的细节和知识，以帮助客户更好地了解 and 购买。

1. 物理性能

PA9T日本可乐丽G1300H注塑级材料具有出色的物理性能，包括高强度和刚性。其拉伸强度超过100MPa，屈服强度超过80MPa，同时具有优异的模量。这使得它在需要重载承受能力的应用中表现出色，比如汽车零部件和工业设备。

2. 电气性能

此材料具有良好的绝缘性能和耐电弧性能。它具有低电导率和较高的击穿强度，使得它可以用于需要电气绝缘和抗电弧击穿的应用，如电子元件和电力传输设备。

3. 加工性能

PA9T日本可乐丽G1300H注塑级材料具有良好的加工性能，可通过注塑成型工艺进行加工。其熔融流动性好，可在复杂形状的模具中均匀充填，得到高精度的成型件。此外，它还具有良好的切削性能和机械加工性能，方便进行后续加工和组装。

4. 热性能

此材料具有出色的热稳定性和耐高温性能。它的熔点超过300 ，可以在高温环境下保持结构完整性和稳定性。因此，它非常适用于需要长期使用在高温条件下的应用，如汽车发动机和电气设备。

5. 耐化学性

PA9T日本可乐丽G1300H注塑级材料具有出色的耐化学性，可以抵抗多种酸碱溶液和有机溶剂的腐蚀。这使得它成为一种理想的材料，用于需要接触有害化学物质的应用，如化工设备和医疗器械。

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G2330

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G2330 BK

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G2330 KG004

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G2330 KH024

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G2450 BK

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GN2330

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GN2330

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GP2300F

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GP2450 BK

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GP2450NH

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GP2450NH BK

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/GP2450NH KB327

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G1300A

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G1300H

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G1300H-F02 BK

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G1300H-F20 BK

供应 国内贸易 PA9T/日本可乐丽/G1350H

结语

PA9T日本可乐丽G1300H注塑级是一种高性能的塑胶原料，具有多个独特的特性和广泛的应用领域。无论是在汽车工业、电气领域还是化工领域，它都能发挥重要的作用。如果您正在寻找一种具有出色物理性能、热性能、耐化学性、电气性能和加工性能的塑胶原料，那么PA9T日本可乐丽G1300H注塑级将是您的buer选择。