

# HYA室外线缆10\*2\*0.5大对数10对20芯电缆

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | HYA室外线缆10*2*0.5大对数10对20芯电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂               |
| 价格   | .00/件                      |
| 规格参数 | 品牌:银顺<br>导体:裸铜线<br>护套:PVC  |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区               |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683    |

## 产品详情

产品说明：(注：阻燃型电缆在型号前加“ZRC”)

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HY.A-200对通信电缆表示方法：200×2×0.4 200×2×0.5 200×2×0.6 200×2×0.7  
200×2×0.8 200×2×0.9

产品结构：

- 1)标称对数：5~2400对。
- 2)导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。
- 3)绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4)绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5)缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以下的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。
- 6)缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7)屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。
- 8)护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。
- 9)识别和长度标记：电缆外表有yongjiu性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对

数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1)电缆使用温度：：-40 ~ 50 ；

2)电缆安装敷设环境温度： -10 ；

3)电缆月平均.大相对湿度：95%(+25 )；

4)电缆安装时.小弯曲半径： 电缆外径的15倍。