

# 长沙地坪漆价格

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 长沙地坪漆价格                      |
| 公司名称 | 长沙皇羽净化科技有限公司                 |
| 价格   | .00/公斤                       |
| 规格参数 | 品牌:皇羽<br>型号:HY-D784<br>产地:长沙 |
| 公司地址 | 长沙市开福区车站北路649号               |
| 联系电话 | 0731-89876002 18711189254    |

## 产品详情

长沙地坪漆价格，地坪施工质量100%满意，包工包料【皇羽地坪】24小时咨询热线：18711189254  
专业施工队伍！您值得选择！承揽环氧地坪漆，环氧自流平地坪等工程施工！

在线咨询qq:412653959 公司电话：0731-89876002

----包工包料---质优价廉---保证质量--- 长沙地坪漆价格(包工包料)=材料单价×用量/m<sup>2</sup>+人工(3-10元/m<sup>2</sup>)。无尘车间，防尘处理是每个公司都要考虑的问题，但是怎么达到这个效果却是很少人知道的，现在我在这里非常荣幸的给您介绍我们公司的产品，为您解决您地面净化的问题，同时使您的车间地面达到洁净的效果。环氧树脂目前是全国处理车间地面净化的最好方式，环氧树脂能够使地面与环氧树脂地坪漆完全结合在一起避免了地面起砂等情况，是处理车间地面的最佳方式！

环氧地坪漆施工工艺：1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；

2、环氧底漆：采用渗透性及特强环氧底漆滚涂，增强表面附着力；

3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用刀将其涂布，增加地面的平整度；

4、环氧色漆：用环氧色漆滚涂一遍，达到颜色均匀一致；

5、环氧面漆：用环氧面漆滚涂,使地面光亮耐磨；6、地坪投入使用时间:

涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。环氧地坪漆性能特点：1、防滑，耐磨，耐重压；

2、耐酸碱，无接缝；3、根据坡道，车位及通道有不同的施工方法；

4、不起灰、防尘防油、清洁容易；

5、厚度通常为0.5-3mm及其以上，厚度主要取决于素地情况及承载量，越厚整体性能越好。

那你可以选择滚涂型停车场地坪。