

MKVV22电缆价格型号规格 控制电缆厂家生产批发

产品名称	MKVV22电缆价格型号规格 控制电缆厂家生产批发
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MKVV22 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

MKVV22电缆价格型号规格*电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。紫外线（UV）--不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内,双重屏蔽或复合总屏蔽的内屏蔽层宜用一点接地，而外屏蔽层可以两点接地

MKVV22电缆价格型号规格*适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆。

MKVV22电缆价格型号规格*使用特性额定电压：U0/U为450/750V。导体线芯长期工作温度为70℃、105℃两种，电缆敷设温度不低于0℃。电缆的推荐允许弯曲半径如下：无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，不低于电缆外径的6倍。控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制代表型号：KVV/KYJV/还有其它仪表线等等控制电缆产品说明执行标准：GB9330-88。阻燃电缆还应符合IEC332-3标准的技术条件。

煤矿用控制电缆导体长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

1、产品名称：煤矿用控制电缆

2、煤矿用控制电缆型号：MKVV、MKVV32、MKVV22、MKVVR、MKVVVP、

3、产品说明：型号名称MKVV

煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆MKVVP

煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆MKVVP2
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽阻燃控制电缆MKVV22
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆MKVV32
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆MKVVR
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆MKVVRP
煤矿用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆

4、产品执行标准：MT386-1995 Q/TY1003-2007 Q/TY1003-2009

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。