不锈钢石英砂过滤器厂家|石英砂过滤器价格

产品名称	不锈钢石英砂过滤器厂家|石英砂过滤器价格
公司名称	北京海扬鸿业水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区宋庄镇内军庄村
联系电话	86-010-65484559 13718000645

产品详情

不锈钢石英砂过滤器厂家|石英砂过滤器价格

北京海扬水处理公司是一家专业大型的水处理设备制造商，公司主要制造不锈钢石英砂过滤器,不锈钢活性炭过滤器。我公司供应的不锈钢石英砂过滤器采用自动反冲洗，配备反洗泵可有效去除水中的悬浮物、泥沙、色度、浊度等

石英砂过滤器 石英砂机械过滤是利用石英沙作为过滤介质，在一定的压力下，把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒的石英砂过滤，有效的截留除去水中的悬浮物、有机物、胶质颗粒、微生物、氯、嗅味及部分重金属离子等，使水澄清的水处理设备。根据不同的产水量，需配备不同目数（不同直径的石英沙颗粒）的石英砂，都是用于水处理除浊，软化水，以及纯水的前级预处理等，出水浊度可达3度以下。 石英沙过滤器的应用范围 石英沙过滤器作为多介质过滤器中的一种过滤方式，常常与活性碳过滤器一起搭配使用，因为石英沙过滤器可以除去水中的悬浮物质、固体颗粒。悬浮固体，以及水中不溶解的非胶态的固体物质。

石英砂过滤器石英砂过滤器 - 作用 石英砂滤器是一种压力式过滤器，利用过滤器内所填充的精制石英砂滤料，当进水自上而下流经滤层时，水中的悬浮物及粘胶质颗粒被去除，从而使水的浊度降低。 石英砂过滤器 - 石英砂过滤工作原理 石英砂过滤器是利用一种或几种过滤介质，常温操作、耐酸碱、

氧化，ph适用范围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表,且具有反冲洗功能，泥垢等污染物很快被冲走，耗水量少，按用户要求可设置全自动功能。在一定的压力下，使原液通过该介质的触絮凝、吸附、截留，去除杂质，从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为：石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等，用户可根据实际情况选择使用。其过滤精度在0.005－0.01m之间,可有效去除胶体微粒及高分子有机物。[1]

石英砂过滤器技术参数：

1、运行参数

2、水质参数

设计滤速：8-10米/时 期终水头损失：1.7米 进水浊度小于15度，出水浊度小于3度。

反清洗强度：4-15升/秒．平方米 进水浊度小于10度，出水浊度小于2度。

冲洗历时：5-7分钟 滤料：石英砂 3、水压

垫层厚度：200-400毫米 滤层厚度：800毫米 进水水压：≥0.04mpa 反冲洗进水水压：≥0.15mpa

窥视口、水帽、石英砂、压力表、阀门、所有管线。可根据您的要求来定制

石英砂过滤器 - 石英砂过滤器的制作过程

（1）布水板开孔，孔与布水器焊接，亦可选用丝扣连接，方便日后更换。并开支腿孔。

石英砂过滤器的主视图

（2）下封头焊接支管，主要用于支撑布水板。

（3）支管从布水板穿过，焊接。布水板与下封头焊接，要求两面双焊，

（4）卷板，焊接主体与下风头。

（5）焊接上封头。

（6）罐体开孔：上人孔（亦可与填料孔共用）、下人孔（依据下封头与布水板之间距离而定）卸料孔、出气孔、进水与出水孔。

（7）装上补水管，布水丝管。

（8）焊接罐体支腿与吊耳。

（9）镜面抛光打磨。

（10）焊接筒体外水路管道。

（11）以井字排列，进水管道、泄污管道与出水管道，5个阀门分配水流