

# 红外加热数显电热鼓风干燥箱

产品名称	红外加热数显电热鼓风干燥箱
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

## 产品详情

### 红外加热数显电热鼓风干燥箱

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌高新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌

市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。数显鼓风干燥箱

数显鼓风干燥箱适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、五金工具、玻璃晶体、木器建材等在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。温度参数：

温度范围：RT(室温)-300 （任意调节设定）（按需设计）

温度均匀性：±3 （空箱恒温状态测试）

结构与材料：

外壳材料：优质A3冷轧板，表面磷化处理并喷漆（外壳颜色可选，默认银灰）

内胆材料：优质不锈钢拉丝板

风道材料：优质不锈钢

保温材料：厚度100毫米耐高温硅酸铝纤维保温棉，保温性能良好

门结构：

数量：单开门/双开门

厚度：100毫米硅酸铝保温棉，局部加强安装铰链和拉手

门扣：拉手，美观，耐高温硅酸铝纤维棉/硅橡胶密封条密封性好，寿命长

循环系统：

热风循环：循环采用水平/强压送风，离心风叶，均匀性好

鼓风电机：长轴电动机带离心风叶，电动机放在烘箱的顶部

进气/排气：

进气系统：电机轴心进气

排气系统：可调式蝶阀排气口，可加装抽风装置，接驳至车间外面，排除废气

加热系统：

加热元件：优质不锈钢U型覆套式远红外发热器（寿命4万小时以上）

电器系统：

温控装置：智能LED数显高精度控制仪，控温精度 $\pm 1$ ，并具有PID自整定，自动恒温等功能

超温保护：配置独立超温保护仪，超过温度上限，自动报警并主动切断加热

主控输出：SSR配合PID输出，控温

测温装置：不锈钢铠甲K分度热电偶传感器，提供长时间稳定的信号传输

定时装置：高精度数显自动定时器，0-99.99小时设定，可预设烘烤时间

报警系统：采用旋转式声光报警系统，时间到声光报警并自动切断加热

安全装置：漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护

选装配件：可视窗、多点巡检、温度记录仪、强排抽风、层板、网板、托盘、推车、洁净过滤器、电磁锁等

温控系统、料盘、推车可依客户需要选择配备

本公司可按照客户要求定制各类非标型号、尺寸的烘箱、烤箱、干燥箱、烘干箱等电热设备。