

红外加热不锈钢链板流水线烘箱

产品名称	红外加热不锈钢链板流水线烘箱
公司名称	许昌市红外技术研究有限公司
价格	300.00/台
规格参数	许昌红外:红外加热.高温涂料 加热型号:HWJR- 18497- 型 河南省:许昌市
公司地址	中国 河南 许昌市魏都区 劳动路158号
联系电话	13693740055 13693740055

产品详情

红外加热不锈钢链板流水线烘箱

许昌市红外技术研究有限公司坐落于河南许昌高新技术开发区（中原电气谷）永兴东路，前身是许昌

市红外技术研究所，是目前国内具有影响力红外加热科研机构之一。不锈钢链板流水线烘箱

不锈钢链板流水线烘箱采用的远红外加热技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。控温仪表采简述：采用的远红外加热技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。控温仪表采用部分进口元件，款式新颖，使用方便，节省能源！

产品特点：价格适中，销量大；使用寿命15年以上；操作便捷安全；支持工业4.0数据传输；

支持MES系统数据采集；产品出厂前严格测试，让您用得放心；参数：

(1) 外型尺寸：L8000W900H1250mm。

(2) 烤区尺寸：
L6000mm*W600mm*300mm。材料放置区前1000mm，后1000mm，放料区与出料区加装不锈钢板。入口出口安装高度调节板，调节范围为30-300mm。

(3) 进出料口表面保SUS201=1.2mm 保护板。

(4) 机体分节数量：3节.分3个烤区，2000MM 低温区，后2个恒温区。

(5) 炉体采用1.5mm/1.2mm A3冷压碳钢板折弯焊接外侧上部倒斜角。

(6) 机身采用方通制作，分段组合设计结构，方便拆卸与安装。

(7) 底部安装调节脚轮脚杯，便于搬动与定位，调节高度与水平。

(8) 机身表机采用环保自干漆。

(9) 炉体的密封采用耐高温发泡硅橡胶条。

(10) 炉体内壁为1.2mm SUS201 不锈钢。

(11) 动力：1/2P 台湾台安变频器与1/2P 马达。

(12) 输送速度0.2~3m/min (变频调整)

(13) (晟邦)减速机：60：1减速机一套，调速方式：变频调速，可调速。

(14) 输送载体：链板输送带宽700mm，采用不锈钢链板配配双节距大滚子输送链组成。

(15) 输送链轮采用齿面碳化双节距链轮，主轴冷拉钢车制。

(16) 输送机头采用螺旋方式调整网带松紧度，美观