

# MKVVP电缆4\*2.5 银顺控制电缆

产品名称	MKVVP电缆4*2.5 银顺控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 导体:铜 护套材质:聚氯乙烯
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

矿用控制电缆适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。执行标准：MT818-2009.1 MT386-1995 Q/TX001-2006 严格按照煤矿安全有关规定。

产品型号规格及范围：MKVV,MKVVP,MKVVP2

0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯，适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区 MKVV22,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

MKVVP32,MKVVP30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯 MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 MKVVP2-22-1

1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯，主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区 使用特性:

矿用控制电缆使用特性煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃ 煤矿用控制电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍。