

# 新型废品洗涤污水处理器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 新型废品洗涤污水处理器                 |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司                |
| 价格   | 13500.00/套                  |
| 规格参数 | 品牌:潍坊龙裕环保<br>型号:LY<br>材质:碳钢 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号          |
| 联系电话 | 18753650369 18753650369     |

## 产品详情

### 新型废品洗涤污水处理器设备的操作

- 1、砂滤罐的操作，反洗五分钟，砂滤罐的阀门银色的扳手，可以左右扳动，正常工作时箭头指向过滤，设备运行10天左右，将扳手扳到正洗运行五分钟，砂滤罐的阀门银色的扳手，可以左右扳动，正常工作时箭头指向过滤，设备运行10天左右，将扳手扳到正洗运行五分钟。（注：反洗时打开污水源头动力水）。冲洗完成后扳回到过滤位置。
- 2、设备接通电源后全自动工作运行，\*\*查看液位控制是否正常，打开污水源头直至出水口流出水，关闭污水源头自来水，设备运行5-10分钟是否停止。运行正常后可以进行下一步操作。
- 3、lv片的投放，在消毒器有圆形加药口，逆时针旋转拿下，放入1-2片片，然后将圆盖顺时针旋紧。（注：圆盖必须旋紧，否则会漏水）。片10-15天投加一次。
- 4、过滤棉的更换，设备运行1月后，更换新的过滤棉，过滤棉在集水箱内部。

### 废水处理基本工艺

格栅池：格栅池是为了拦截污水中较大的杂物和悬浮物，防止这些杂物堵塞水泵和影响下一步的处理工艺。由格栅截留下的杂物定期装入小车倾倒至垃圾场处理。

调节池：格栅渠出水后自流进入调节池，进行污水水质水量的调节，保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

### 洗涤厂污水处理设备

溶气气浮机：调节池末端设置提升泵，将污水泵至溶气气浮机进行悬浮物的二次处理，气浮工艺是利用微小气泡做载体粘附去除废水中细小的悬浮物，使水质得到初步净化，为后续的生化处理单元创造良好

条件，减轻后续生化段处理负荷。污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质（即SS），溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶解性物质，污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶解性物质（即SS）去除以达到净化污水的目的，而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

中间水池：气浮机出水进入中间水池暂存，为后续生化处理系统均一水质水量的稳定，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。

一体化污水处理设备：中间水池末端安装潜污泵，污水经潜污泵泵入一体化污水处理设备进行处理。一体化污水处理设备包括以下处理工段：厌氧生化池+缺氧生化池+好氧生化池+MBR膜池+清水池”。一体化污水处理设备埋设于地下，减少工程占地。

售后服务1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。5) 提供各类环保咨询服务。