

Santoprene TPV (热塑性硫化橡胶)

产品名称	Santoprene TPV (热塑性硫化橡胶)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:特种热塑性硫化弹性体
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

Santoprene TPV (热塑性硫化橡胶) 提供，以下是Santoprene TPV (热塑性硫化橡胶) 的一些牌号及其物性表参数。用途：电气元件 工业应用 管道系统 垫圈 密封件 汽车领域的应用

特性：耐化学性良好 耐臭氧性能 耐热性高 可回收材料。

牌号 密度 (g/cm) 熔融指数 (MI) (g/10min) 拉伸强度 (MPa) 断裂伸长率 (%) 硬度 Shore A 使用温度范围 ()
耐化学品性 耐热性 耐紫外线性

Santoprene 111-55 0.91 - 0.93 5 (230 ° C/5 kg) 17 - 25 300 - 400 70 - 90 -60 to 100 良好 良好 良好

Santoprene 121-45 0.91 - 0.93 4.5 (230 ° C/5 kg) 15 - 25 350 - 450 60 - 80 -60 to 100 良好 良好 良好

Santoprene 131-35 0.91 - 0.93 3.5 (230 ° C/5 kg) 12 - 22 400 - 500 50 - 70 -60 to 100 良好 良好 良好

Santoprene 161-15 0.91 - 0.93 1.5 (230 ° C/5 kg) 8 - 18 500 - 600 40 - 60 -60 to 100 良好 良好 良好

Santoprene 191-00 0.91 - 0.93 0.5 (230 ° C/5 kg) 4 - 14 600 - 700 20 - 40 -60 to 100 良好 良好 良好。

特种热塑性硫化弹性体 (TPV)，它专为与 PC、ABS、PC/ABS 和 PMMA 粘结而配制，适用于要求硬/软材料组合的应用，这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型或挤出成型设备上加工，可在线回收利用。