

供应埃克森美孚公司(TPV)

产品名称	供应埃克森美孚公司(TPV)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:物性参数 T:应用指导 O:生产商埃克森美孚
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

供应埃克森美孚公司(TPV)"

一种软质、可着色、抗紫外辐射的热塑性硫化弹性体(TPV)关键特性

中性、易于着色的配方。

推荐用于要求优异耐臭氧性能的应用中。

用于密封应用中。

推荐用于要求优异耐挠曲疲劳性能的应用。

设计用于非常耐紫外线的应用中。这种材料适用于要求低雾化和良好外观的汽车内饰应用。这一牌号的 Santoprene TPV 是剪切速率依赖型产品，可在常规热塑性注塑成型设备上加工。这是一种聚烯烃基材料，可在生产过程中进行回收利用。

以下是埃克森美孚公司生产的 Santoprene TPV (热塑性硫化弹性体) 的一些牌号及其物性表参数。

牌号 密度 (g/cm) 熔融指数 (MI) (g/10min) 拉伸强度 (MPa) 断裂伸长率 (%) 邵氏硬度 A 使用温度范围 ()

耐化学品性 耐热性 耐紫外线性

Santoprene 8221-75M300 0.92 请联系塑运塑胶电微 6.8 490 75 -60 to 100 良好 良好 良好

TPV 8211-75 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微
请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微
请联系塑运塑胶电微

TPV 101-87 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微
请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微
请联系塑运塑胶电微.