

# FT-7600NAVTEX航行警告接收机带CCS

产品名称	FT-7600NAVTEX航行警告接收机带CCS
公司名称	东台市泽润船用设备有限公司销售部
价格	1.00/套
规格参数	品牌:泽润 型号:FT-7600NAVTEX
公司地址	江苏省盐城东台市新街镇新角路53号
联系电话	0515-85754676 18752915711

## 产品详情

产品名称：ft-7600 航行警告接收机

### 详细介绍

项目名称：ft-7600

接收单元：3个fib接收机

接收频率：518khz(国际频率)和490khz486khz/4209.5khz(国内频率)

工作模式：fib

接收灵敏度：低于2uv e.m.f（50欧姆），误码率低于4%

接收选择性：300hz（6db带宽）

2khz（60db带宽）

杂散发射：4nw（50欧姆）

工作电压：直流 9-16v/3a或9-38v/3a（另配电源）

防护等级：ip45

显示分辨率：320\*240（6寸lcd液晶）

数据接口：ins、mena(nmea)及打印机接口

射频接口 : 50欧姆

音频功率: 5w/8欧姆 (可调)

工作温度: -20 ~+60

信息接收:

与定相信号同步后, 信息开始接收;

如接收误码率超过33%, 将拒绝接收该信息。

信息存储及同文拒收:

如信息接收的误码率低于33%, 信息将被保存, 以后同文信息将拒收;

如两条同样的信息的接收误码率均在4%-33%, 则保存误码率低的一次。

信息识别号 (id) 的存储:

信息识别码 (id) 最多存储600个;

如信息识别号 (id) 超过600个, 先删除最早的;

id的存储时间至少为60小时, 72小时后自动删除 (含关机时间);

锁定信息永久保存;

如信息流水号为b3b4 = 00, 永远显示并保存。

信息列表的选择: 全部、报警、用户选择、完整信息列表

海岸电台的选择: 允许或限制所有海岸电台信息接收

自检功能: 终端具有多种自检功能

液晶显示屏(lcd):

所有信息接收、工作状态及控制菜单均显示在lcd上, 使用方便;

接收台、信息类型及各种控制菜单均通过lcd及键盘操作控制;

lcd实时显示信息接收、同步、接收状态、字符误码、存储状态等；

显示日期与时间。

接口功能:

终端提供ins及打印接口功能，均符合iec61162标准要求

接收报警声光功能:

可通过报警声光分辨出紧急、一般信息的接收：

紧急信息报警：收到d类型的信息以及搜救信息；

一般信息报警：收到除d类型以外信息。