TPV英菲力/瑞瓦格

产品名称	TPV英菲力/瑞瓦格
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:物性表数据 物性:授权代理商 代理:紫外线
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TPV(热塑性硫化弹性体)：英菲力/瑞瓦格(ENPLAST/Ravago)：这种基于聚烯烃的热塑性弹性体（TPE-V）化合物是一种动态硫化的EPDM / PP共混物，具有改善的流动性能。
ENFLEX系列具有可循环再造的特性，可以用传统的热塑性机械进行加工。添加剂包装：T /热和紫外线稳定剂。主要特点：出色的抗臭氧，抗紫外线和耐候性。在广泛的温度范围内具有橡胶般的弹性，低压缩变形，易于加工，具有适当的MB（PE，PP等），易于着色。加工方法：挤出，共挤出，吹塑，片材挤出，注塑/多次注塑。用途：汽车，建筑，家用电器，电线电缆，工业应用

产品描述

Enflex V1075A TPV (thermoplastic vulcanizate) is a general purpose EPDM/PP compound available in both natural and black. It is designed to replace thermoset elastomers such as EPDM or polychloroprene, and traditional thermoplastic TPVs. Enflex V grades provide the performance of vulcanized rubber with the advantage of low-cost thermoplastic processing.

以下是ENPLAST公司生产的ENFLEX TPV（热塑性硫化弹性体）的一些牌号及其物性表参数。

牌号 密度 (g/cm) 邵氏硬度 (Shore A) 拉伸强度 (Tensile Strength) at Break (MPa) 断裂伸长率 (Elongation at Break) (%) 撕裂强度 (Tear Strength) (kN/m) 连续使用温度 (° C) 耐紫外线性能 耐臭氧性能

ENFLEX VU-420-55A 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微 请联系塑运塑胶电微
请联系塑运塑胶电微 21 kN/m (ISO 34-2) 请联系塑运塑胶电微 良好 良好

ENFLEX V1075A 0.97 74-76 8.6 MPa (断裂) 630 % (断裂) 45.2 kN/m (ASTM D 624) -130 ° C (Dynamic Service Temperature) 良好 良好

行业应用

家电

汽车应用

工业应用

建筑

电线电缆

种类

TPV(热塑性硫化橡胶),

特性

低压缩比

抗臭氧性,

耐化学性

优异的加工性能

高耐热

可回收材料

户外应用

形态,

颗粒。