

屏蔽大对数通信电缆 音频电缆 HYAC自承式通信电缆

产品名称	屏蔽大对数通信电缆 音频电缆 HYAC自承式通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HYAC 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

本产品主要用于电场干扰较大的场所及强电磁场干扰区作信号传输；也适用于接入公用网的网线路。根据电缆结构形式特点，适用于架空安装及管道敷设。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。 产品说明：（注：阻燃型电缆在型号前加

“ZRC”） HYAP：铜芯实心聚烯烃绝缘铝 -

聚乙烯粘结护层铜丝编织屏蔽聚乙烯护套市内通信电缆 HYAP-10对通信电缆表示方法：

10×2×0.4 10×2×0.5 10×2×0.6 10×2×0.7 10×2×0.8 10×2×0.9 产品结构： 1

) 标称对数：5~400对。 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合

全色谱标准。 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色

谱组合。 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规

定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。

6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。 7) 屏蔽：用0.15mm铜丝编织屏蔽，另加一层0.2mm

厚的双面涂塑铝带轧纹（或不轧纹）纵包于缆芯包带外屏蔽，搭接处粘合。 8) 护套：黑色低

密度聚乙烯。可提供双护套电缆。 9) 识别和长度标记：电缆外表有*性识别标记，标记间隔

不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间

隔不大于1m标记在外表面上。

HYAC自承式通信电缆用途：自承式电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，自

承式电缆的机械和电气性能保持不变。自承式电缆结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合

全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别

。自承式电缆缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电 缆加有1%的预备对。自承式电缆缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。自承式电缆屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接自承式电缆护套：黑色低密度聚乙烯。自承式电缆吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。