

GF电导率电极3-2822-1

产品名称	GF电导率电极3-2822-1
公司名称	苏州海云天仪器仪表有限公司
价格	2350.00/件
规格参数	品牌:GF 型号:3-2822-1 材质:不锈钢
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路49号（先锋创业大楼）五楼7#
联系电话	86 0512 68799870 15370006623

产品详情

液材料：316不锈钢或钛

过程连接选择：3/4英寸螺纹用于在线式或浸没式安装，1.5英寸卫生卡盘和2英寸卫生卡盘

电池常数和相应的测量范围：.01 cm-1 / .55 ~ 100 μ S (18.3 m ~ 10 K)

.1 cm-1 / 1 ~ 1000 μ S (1 m ~ 1 K)

1.0 cm-1 / 10 ~ 10,000 μ S (5 ~ 5,000 ppm)

10.0 cm-1 / 100 ~ 200,000 μ S (50 ~ 100,000 ppm)

20.0 cm-1 / 200 ~ 400,000 μ S (100 ~ 200,000 ppm)

兼容变送器：Signet变送器型号：8850，8860，8900，带有2850传感器电子组件的9900或9950

附加特性：(2823)螺纹可翻转，用于浸没式安装

通用性

过程和纯水应用所使用的传感器包括使用不同电极材料和过程连接管件的两种传感器。

jingque性与可靠性

高精度传感器采用保护表面涂层，从而可确保测量精度和重复性。通过对电池常数进行单独测试确保传感器

Signet电导率电极兼容。GF Signet 2850系列电导率/电阻率传感器具有多种配置，可大幅度地提高安装灵活性，并且与所有GF

应用广泛

可应用于从纯水处理到冷却塔和锅炉保护、盐水、水生动物生命支持系统等多种应用领域

3-2819-1 型 (cm-1 单元) 0.055 ~ 100 μ s

3-2820-1 型 (0.1 cm-1 单元) 1.0 ~ 1000 μ s

3-2821-1 型 (1.0 cm-1 单元) 10 ~ 10000 μ s

3-2822-1 型 (10.0 cm-1 单元) 50 ~ 100000 μ s

3-2823-1 型 (10.0 cm-1 单元) 100 ~ 200000 μ s