

# GF转轮流量计P51530-P0

产品名称	GF转轮流量计P51530-P0
公司名称	苏州海云天仪器仪表有限公司
价格	2350.00/件
规格参数	品牌:GF 型号:P51530-P0 材质:不锈钢
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路49号（先锋创业大楼）五楼7#
联系电话	86 0512 68799870 15370006623

## 产品详情

GF转轮流量计P51530-P0优势供应

**GF转轮流量计P51530-P0**属于515转轮流量计、PP、钛合金芯轴、口径DN15-100。

可配GF控制器3-9900-1P和安装支架成套使用。

515 标准型转轮传感器

选择此类型传感器后，变送器可以安装在附近的管路或墙面或者距离现场不超过61m（200ft）的地方，并通过标准的3-8050-1

通用接线盒连接至传感器。标准电缆长度为7.6m（25ft）。

请使用 Signet 的安装件以确保传感器对于工艺流体正确的插入深度。

经受了时间检验，性能可靠且易于安装的 Signet 515 X 转轮流量传感器具有高度可重复的输出，坚固的传感器几乎不需要维护。515 传感器的输出信号是一种正弦频率信号，可以直接驱动自供电流量表（3-5090）。其宽动态流量范围为 0.3~6m/s（1~20ft/s），使该传感器可以测量满管的和低压系统中的液体流量。

515 传感器的材质可以有多种选择，并有适用范围广的管路尺寸和插入配置可供选择。传感器的材质选择包括 PP 和 PVDF 使得该传感器对于许多液体工艺方案具有高度的灵活性和化学兼容性。传感器可以配合 Signet 全面的定制管件安装在大 DN900(36") 的管路中。这些定制管件包括三通，鞍型，直焊型，可以确保传感器在工艺流体中正确的插入深度。

传感器还可以提供 WetTap 或者本安型以适合不同的需要。

特性

工作范围 0.3~6m/s ( 1~20ft/s )

宽量程比 20:1

高度可重复的输出

简单，经济的设计 · 方便拆卸并维护传感器

自供电 / 无需外部供电