

高性能尼龙料PA9T日本可乐丽GP2450NH

产品名称	高性能尼龙料PA9T日本可乐丽GP2450NH
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GP2450NH 特性:耐高温
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

日本可乐丽 PA9T GP2450NH BK 高性能尼龙料!

重要参数: 密度:1.73 g/cm³ 吸水率:0.7 % 成型收缩率:0.1% 缺口冲击强度:110 断裂伸长率:4.1% 弯曲强度:270 MPa 弯曲模量:14000 MPa 热变形温度:285 °

产品简介Product introduction

PA9T的玻璃化温度较高(125 °)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性，优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其他尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个性能是耐化学品和油、醇、酸和氯化钙、热水和其他流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氟乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。

PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%,45%,50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力。

PA9T产品特性原料物性描述:

1尼龙系列树脂中，吸水性低

2尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降

3高耐热性，280度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅锡。

4流动性佳，适用在薄肉成形。

5结晶速度快，冷却时间短。

6在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳，

7低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。

耐高温PA9T 供应PA9T塑胶原料

高韧性高结合强度耐高温防火V0等级 PA9T GN2330胶

PA9T塑胶原料 日本可乐丽PA9TGENESTAR PA9T

高温尼龙PA9T 日本可乐丽GN2330黑色,本色,加热稳定剂,防火V0

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽G2330黑色,本色,玻纤增强30%

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽GW2458HF玻纤增强45%，防火V0

高温尼龙PA9T 日本可乐丽GN2332黑色,本色,玻纤增强33%高流动防火V0

高温尼龙PA9T 日本可乐丽GN2450黑色,本色,玻纤增强45%高强度,防火V0

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽T1300A，BT1500H，耐高温尼龙料

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽BT1300H，F3G1300A

耐高温尼龙料高温尼龙PA9T 日本可乐丽纯树脂挤出级N1001D高温油管料