

屏蔽通讯电缆 ZR-RVVP 3 × 0.75 天联牌阻燃电源线

产品名称	屏蔽通讯电缆 ZR-RVVP 3 × 0.75 天联牌阻燃电源线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-RVVP 3 × 0.75 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽通讯电缆 ZR-RVVP 3 × 0.75 天联牌阻燃电源线

ZR-RVVP3*0.75阻燃屏蔽电缆ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆，ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆型号，ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆价格，ZR-RVVP通信屏蔽软电缆，ZR-RVVP信号屏蔽软电缆。ZR-RVVP阻燃屏蔽软电缆厂家。ZR-RVVP软电缆厂家，ZR-RVVP软电缆价格额定电压:300V/500V 导体:多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘:聚氯乙烯（PVC）混合料。

屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套:柔性聚氯乙烯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识:彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数:2—24芯。

截面积: 0.5—25mm²。

名称:RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,RVVP电缆线,RVVP电线,测试电压:2000V，5min。

绝缘电阻:>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）:-30~ +70 。

使用温度（移动安装）：-5~ +70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。

2应用范围

RVVP电缆线较之RVV电缆，由于采用了钢丝编织屏蔽，本产品具有更佳的电磁兼容特性。故特别适用于电磁环境较恶劣，安装距离较小的安装场所。RVVP电缆线产品可安装在桥架，软管中，用于室内安装。

3规格

芯数 × 标准截面积

RVVP2 × 0.50、RVVP3 × 0.50、RVVP4 × 0.50、RVVP5 × 0.50、RVVP6 × 0.50、RVVP7 × 0.50、RVVP8 × 0.50、RVVP10 × 0.50、RVVP12 × 0.50、RVVP18 × 0.50、RVVP24 × 0.50。RVVP2 × 0.75、RVVP3 × 0.75、RVVP4 × 0.75、RVVP5 × 0.75、RVVP6 × 0.75、RVVP7 × 0.75、RVVP8 × 0.75、RVVP10 × 0.75、RVVP12 × 0.75、RVVP18 × 0.75、RVVP24 × 0.75。RVVP2 × 1.0、RVVP3 × 1.0、RVVP4 × 1.0、RVVP5 × 1.0、RVVP6 × 1.0、RVVP7 × 1.0、RVVP8 × 1.0、RVVP10 × 1.0、RVVP12 × 1.0、RVVP18 × 1.0、RVVP24 × 1.0。RVVP2 × 1.5、RVVP3 × 1.5、RVVP4 × 1.5、RVVP5 × 1.5、RVVP6 × 1.5、RVVP7 × 1.5、RVVP8 × 1.5、RVVP10 × 1.5、RVVP12 × 1.5、RVVP18 × 1.5、RVVP24 × 1.5。RVVP2 × 2.5、RVVP3 × 2.5、RVVP4 × 2.5、RVVP5 × 2.5、RVVP6 × 2.5、RVVP7 × 2.5、RVVP8 × 2.5、RVVP10 × 2.5、RVVP12 × 2.5、RVVP18 × 2.5、RVVP24 × 2.5。