

nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀

产品名称	nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2850.00/件
规格参数	型号:PZ273H、Y-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀是由电液动装置同刀闸阀配合，通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，同时配合信号输出控制，可实现远程自控，是一种理想的智能式自控调节刀闸阀，广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、水利等行业。nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀产品特点

- 1，机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。
- 2，无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。
- 3，节能，液压传动效率高达80%
- 4，阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5，可控制任意阀位并可锁定。

nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀性能参数：

公称压力 PN
壳体试验 1.5 Mpa
密封试验 1.1 Mpa
工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢
阀板 不锈钢
阀杆 不锈钢
密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

nmf741dx电液动刀型闸阀，耐磨刀闸阀连接尺寸(mm)：



MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600
	700	165	895	840	800	2150	24-M27	600
	800	190	1010	950	898	2420	24-M30	680