

# DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀                                |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司   |
| 价格   | 2900.00/件   |
| 规格参数 | 型号:DMZ273X/Y-10C<br>口径:DN250、DN300<br>连接形式:对夹式, 法兰式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)                       |
| 联系电话 | 13075736182   |

## 产品详情

DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀DN250、DN300 DMZ273X/Y-10C是闸阀中的新品种,体积小,重量轻,轻型节材,是污水、煤浆、糖浆、泥浆、空气、渣水混合物、供水、造纸、矿山等行业中的理想产品。刀形闸阀采用金属对金属的硬密封,或采用金属对橡胶的软密封。在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,摩擦较少,经久耐用。此种刀形闸的上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封改成了面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。注:可根据使用单位的环境和要求来设计与生产,适合用户的安装和使用。设计制造Design and manufacture:JB/T8691-1998结构长度structural length: GB/T15188.2-94法兰连接Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收testing and acceptance: GB/T13927-92DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀主要零部件材质Key parts materia

DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀主要零部件材质Key parts materia

阀体、上盖Valve body, upper cap

碳钢、不锈钢Carbon steel, stainless steel

阀板Valve plate

不锈钢stainless steel

阀杆Stem

不锈钢stainless steel

密封圈Seal ring

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber, PTFE, stainless steel alloy

DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀主要性能规范Key performance indicators

公称压力Nominal pressure

PN

壳体试验Casing test

1.5XPN

密封试验Leak test

1.1XPN

工作温度Operating temperature

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber 80

PTFE 180 , hard sealing 425

适用介质Working medium

纸浆、污水、煤煤气等paper pulp, sewage, coal slurry

DMZ273H-10C电液动暗杆刀型闸阀主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension

Unit:mm

| 公称压力Nominal pressure ( MPa ) | 公称通径Nominal through diameter ( mm ) | L   | D    | D1   | D2   | H    | N-M    | D0     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|--------|--------|------------------|
| 1.0                          | 150                                 | 70  | 280  | 240  | 210  | 475  | 8-M20  | 280    |                  |
|                              | 200                                 | 80  | 335  | 295  | 265  | 540  | 8-M20  | 360    |                  |
|                              | 250                                 | 85  | 390  | 350  | 320  | 630  | 12-M20 | 360    |                  |
|                              | 300                                 | 100 | 440  | 400  | 368  | 480  | 12-M20 | 400    |                  |
|                              | 350                                 | 100 | 500  | 460  | 428  | 885  | 16-M20 | 400    |                  |
|                              | 400                                 | 110 | 565  | 515  | 782  | 990  | 16-M22 | 400    |                  |
|                              | 450                                 | 120 | 615  | 565  | 532  | 1100 | 20-M22 | 530    |                  |
|                              | 500                                 | 130 | 670  | 620  | 585  | 1200 | 20-M22 | 530    |                  |
|                              | 600                                 | 140 | 780  | 725  | 685  | 1450 | 20-M27 | 600    |                  |
|                              | 700                                 | 165 | 895  | 840  | 800  | 1700 | 24-M27 | 600    |                  |
|                              | 800                                 | 190 | 1010 | 950  | 905  | 2000 | 24-M30 | 680    |                  |
|                              | 900                                 | 200 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680    |                  |
|                              | 1000                                |     |      | 1220 | 1160 | 1150 | 2780   | 28-M33 | 配电动Elec optional |
|                              | 1200                                |     |      | 1450 | 1380 | 1325 | 3360   | 32-M36 |                  |
|                              | 1400                                |     |      | 1675 | 1590 | 1525 | 3920   | 36-M39 |                  |