

双登磷酸铁锂智能锂电48100(15S) 48V100AH通信基站/中心机房电源

产品名称	双登磷酸铁锂智能锂电48100(15S) 48V100AH通信基站/中心机房电源
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登磷酸铁锂智能锂电 规格型号:48100(15S) 48V100AH 化学类型:磷酸铁锂
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

技术参数

项目

指标

性能参数

型号

标称电压

额定容量

工作电压范围

均充电压/浮充电压

放电电压

恒压放电

最大放电功率

充电电流(最大)

充电电流(最大)

放电电流(最大)

放电截止电压

重量

尺寸 (W"D"H)

智能锂电48100(15S)

48V

100Ahc,,0.2c to 4ov at 25 "C}

40V-60V

54.5V/52.5V

43.2V-57.0V

44.0V-57.0V , 默认值为53.0V

4800W

10A (可澜)

100A

100A

40V

40+2k9

442mm*410mm*133mm(± 2mm)

2、功能描述

安装方式

通信接口

指示状态

并联通信

并联负载功率

接线端子螺柱

告警及保护

嵌入式/壁挂

R5485*2/干接点*2

ALMVRUN/SOC

最大支持32组并联

最大功率Ps24kW

M6

过压、欠压、短路、过载、反接、过温、低温保护等

工作条件

散热方式

海拔高度

湿度

储焓温度

工作温度

推荐工作温度

充电

放电

充电

放电

存储

自冷散热

S4000m

5%-95%

-40 -+70

-5 C-+45C

-209C--+50C

+15 --+35'C

+15'C--+35'C

+20C--+35*C