

# 博讯通专业三辊闸厂家，三辊闸批发，三辊闸门禁系统

产品名称	博讯通专业三辊闸厂家，三辊闸批发，三辊闸门禁系统
公司名称	深圳博讯通智能科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:博讯通 型号:BXT-103
公司地址	深圳市龙华新区油松北路泉森创业园B栋6楼
联系电话	0755-85264891 13713882286

## 产品详情

深圳博讯通专业三辊闸厂家，三辊闸批发，三辊闸门禁系统

一、三辊闸简介 智能三辊闸，三辊闸箱体材质采用标准304不锈钢，箱体内设计有专业导水槽，可安装于室内、室外，适用于限制人员通行速率的场所，具有计数、考勤、限流等功能，并可配合票务系统、电子门票系统景区门票系统、游乐场票务系统、体育馆票务系统影剧院票务系统，实现售票、验票、检票、回收票等管理功能；典型应用：办公场所：商务大厦、政府机关等，科教单位：院校、研究所、图书馆等，商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银行等，休闲娱乐场所：公园、景区、游乐场等，运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。二、详细介绍 1.功能及特点：

设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长。

标准的开关信号输入，方便的外接开关或条码、ic卡、指纹等出入控制器控制辊闸动作。 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡或指纹限流；也可一边读卡或指纹、另一方向禁行；一边读卡或指纹、另一方向自由通行。 液压减震器可以自由调节三辊闸的回位

防反冲，行人从相反方向进入通道，立刻锁住。 防尾随，防止一次过多人的非允许情况。

具有断电落杆，通电手动上杆功能，以便在紧急情况下快速控制落杆，组织人员疏散。 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。 具有自动复位功能。当读卡或指纹后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。 可与其他类型通道产品配合使用。

三、技术参数：箱体材料：304不锈钢 内部结构：钢材框架结构 电源电压：ac220v ± 10v ， 50hz

工作环境温度：-30 ~ 60 立式规格尺寸：l420\*w450\*h980mm 标准棍长：520 mm（机身外）

通行速度：30人/分钟（ic卡）输入接口：+12v电平信号或脉宽 > 100ms的dc12v 脉冲信号。

液压减震器可以自由调节三辊闸的回位 闸门开、关时间：可设置 整机寿命：连续开合500万次以上。

驱动电流：大于10ma 工作噪音：65分贝以下 防水防尘等级达到ip32以上 相对湿度：小于95%，不凝露