

烽火B2101-V35E1-220接口转换器

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 烽火B2101-V35E1-220接口转换器 |
| 公司名称 | 北京华阳未来网络科技有限公司 |
| 价格 | 800.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:烽火 型号:B2101-V35E1 电压:AC220V |
| 公司地址 | 北京海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12 |
| 联系电话 | 010-82685755 13521556326 |

产品详情

b2100独立型协议转换器 b2101-v35e1 v35--e1转换器,220v b2101-e1tx 非帧e1--以太网rj45接口转换器,220v b2101-e1fx-mm-sc 非帧e1--以太网多模光接口转换器,多模,sc接口,2km,220v b2101-e1fx-sm-sc-20 非帧e1--以太网单模光接口转换器,单模,sc接口,20km,220v b2101-e1fx-ssm-sc-20-53 非帧e1--以太网单模光接口转换器,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,220v b2101-e1fx-ssm-sc-20-35 非帧e1--以太网单模光接口转换器,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,220v b2141-e1fx-sm-sc-20-3 提供1路e1到1路以太网光接口的转换功能,75欧姆非平衡接口,120欧姆平衡接口。支持三级网管。双纤,单模,sc接口,20km,220v b2141-e1fx-ssm-sc-20-53 提供1路e1到1路以太网光接口的转换功能,75欧姆非平衡接口,120欧姆平衡接口,支持三级网管。单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm接收1310nm,220v b2141-e1fx-ssm-sc-20-35 提供1路e1到1路以太网光接口的转换功能,75欧姆非平衡接口,120欧姆平衡接口,支持三级网管。单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm接收1550nm,220v b2101-e18tx 非帧e1--8个10/100base-t以太网rj45接口转换器,220v b2102-de18tx 非帧2e1--8个以太网接口转换器,220v b2101-fe1tx 成帧e1--以太网rj45接口转换器,220v b2104-e1tx 非帧4e1--以太网rj45接口转换器,220v b2104-e1fx-mm-sc 非帧4e1--以太网多模光接口转换器,多模,sc接口,2km,220v b2104-e1fx-sm-sc-20 非帧4e1--以太网单模光接口转换器,单模,sc接口,20km,220v b2104-e1fx-ssm-sc-20-53 非帧4e1--以太网单模光接口转换器,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,220v b2104-e1fx-ssm-sc-20-35 非帧4e1--以太网单模光接口转换器,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1310nm,接收1550nm,220v b2104-4e11fx-sm-sc-1310nm-20km-120 -220 非帧4e1--以太网转换器,120欧姆,1个以太网单模光接口,sc,1310nm,20km,220v b2104-4e11fx-ssm-sc-53-20km-120 -220 非帧4e1--以太网转换器,120欧姆,1个以太网光接口,单纤,单模,sc接口,20km,发射波长1550nm,接收1310nm,220v