

DC-RC聚合物加固修补砂浆

产品名称	DC-RC聚合物加固修补砂浆
公司名称	哈尔滨三和新型建筑材料开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:电建 型号:DC-RC
公司地址	黑龙江省哈尔滨市南岗区181号盟科视界
联系电话	0451-51817981 13394517981

产品详情

dc-rc聚合物加固修补砂浆

一、产品特点

- 1、耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。
- 2、强度高，抹灰操作性好。
- 3、与原混凝土结构的粘结性能良好。
- 4、无收缩，基本不会产生裂缝。
- 5、二氧化碳、氯化物等透过性差，可以预防混凝土的碳化物和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。
- 6、力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性好。
- 7、耐其它化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

二、适用范围

- 1、混凝土构筑物加固抹灰。
- 2、具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。
- 3、用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞和露筋等缺陷处理。

三、使用方法

- 1、按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。
- 2、取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。
- 3、根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。
- 4、每次配料宜在2小时内用完。
- 5、环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下曝晒失水。

四、包装贮存：

- 1、本品包装规格为25kg/袋。
- 2、本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。
- 3、本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货物贮存运输。