

# 海水提升泵 海水潜水泵 海水冷却泵

产品名称	海水提升泵 海水潜水泵 海水冷却泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	泵轴位置:边立式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

## 产品详情

350QH320-120/3 350表示适用井径不小于350毫米。Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；H表示海水（汉语拼音的打头字母）；320表示流量是320m<sup>3</sup>/h；120表示扬程是120米；/3表示3级叶轮串联。适用范围

适用于海上平台的消防、设备散热，海水淡化，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，海水提升，滨海广场喷泉景观，海水养殖，海水淡化，海水喷泉等用途，该设备噪音低，效率高节约电能。

.允许介质范围 1：各种海水，碱性腐蚀的水，无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。 2：允许工作水温范围+5至+25  
3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 4：PH值（酸碱度）7.9-8.6 机组必须完全浸没水中工作。  
电机参数

潜水电机内充满洁净的清水（淡水）作为润滑剂，还可以起到向外界导热的作用，但是使用前必须给电机腔内注满洁净的清水（淡水），（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。电机防护等级：IPX8 电源

380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。材料

叶轮：锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳：  
锡青铜（可以铸造各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵轴：不锈钢316L. 过滤网：316L。  
连接螺栓：316。出水口法兰：316 电机上下导轴承座：316。中间部分：316。电机轴：316  
电机密封：橡胶密封O形环；机器密封.电机膨胀调节囊橡胶材质。 设备优点

--在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 --采用多级叶轮，噪音小 --内装的止回阀防治水锤冲击。

为方便用户安装使用，出厂时配备与机组出水口一致的配对法兰一片由用户自己现场焊接接泵短管。