

单模组具有独立保护底壳，防止芯片长期裸露，为保障安装精度模组尺寸横向长度 150mm

产品名称	单模组具有独立保护底壳，防止芯片长期裸露，为保障安装精度模组尺寸横向长度 150mm
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显光电
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

- 1、点间距要求 1.25mm；每平米像素密度不低于640000点；像素构成：SMD表贴三合一；
- 2、根据现场安装位置尺寸长10.8m × 高5.0625m=54.675平米；分辨率不低于长8640点 × 高4050点，长宽允许等比例正偏离1%。
- 3、为保证箱体精度与抗压能力，要求箱体材质为压铸铝或压铸铝合金材质，不接受拼装箱体，所投产品必须为原厂品牌整机出货。
- 4、对比度 9000:1、刷新频率 3840HZ、换帧频率：50&60HZ；白平衡亮度 600cd/m²；水平视角 170°、垂直视角 170°；平整度：0.1mm；
- 5、维护方式：支持前维护。
- 7、为防止元器件老化漏电造成安全事故，要求单模组具有过流或短路保护功能（当单模组出现过流、短路、漏电故障时，为减少故障影响，要求模组所在单元箱体内部电源正常工作，且其他模组均可正常显示）。
- 8、为降低故障率及提高维护的便捷，要求箱体内部无任何线缆连接；
- 9、为提高防护等级，要求单模组具有独立保护底壳，防止芯片长期裸露，为保障安装精度模组尺寸横向长度 150mm。
- 10、所投产品型号具有CCC认证证书，提供复印件。