

注塑级PA9T日本可乐丽GW2458 高流动低翘曲玻纤增强...

产品名称	注塑级PA9T日本可乐丽GW2458 高流动低翘曲玻纤增强...
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:PA9TGW2458 特性:高流动低翘曲
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

PA9T的玻璃化温度较高(125)和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性，优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其他尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个极佳的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其他流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。

PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气电子产品等市场应用极具发展潜力。

PA9T产品特性原料物性描述：

1尼龙系列树脂中，吸水性最低

2尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降

3高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。

4流动性佳，适用在薄肉成形。

5低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。

6结晶速度快，冷却时间短。

7在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。

PA9T产品规格：

制造商:KURARAY 型号:GW2458 特性简述:HDT295 度VO/0.75mm 应用简述:耐高温电子电器 产地:日本

应用领域：连接器系列、接插件、耐高温电子电器等

耐高温PA9T 供应PA9T塑胶原料

高韧性高结合强度耐高温防火V0等级 PA9T GN2330胶

PA9T塑胶原料 日本可乐丽PA9T,GENESTAR PA9T

高温尼龙PA9T 日本可乐丽GN2330黑色,本色,加热稳定剂,防火V0

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽G2330黑色,本色,玻纤增强30%

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽GW2458HF玻纤增强45%，防火V0

高温尼龙PA9T 日本可乐丽GN2332黑色,本色,玻纤增强33%高流动防火V0

高温尼龙PA9T 日本可乐丽GN2450黑色,本色,玻纤增强45%高强度,防火V0

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽T1300A，BT1500H，耐高温尼龙料

耐高温尼龙PA9T 日本可乐丽BT1300H，F3G1300A 耐高温尼龙料

高温尼龙PA9T 日本可乐丽纯树脂挤出级N1001D高温油管料

用途概述：用于电子电器行业，如注塑插座、开关、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件、板与板之间的接插件；汽车行业：动力换向装置（齿轮结构）、滚动轴

承架、汽车燃油系统部件；中间冷却器罐、发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件等。