

# MYP1.14KV3\*70+1\*25矿用橡套电缆 银顺MYP矿用阻燃电缆

产品名称	MYP1.14KV3*70+1*25矿用橡套电缆 银顺MYP矿用阻燃电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP矿用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

## 产品详情

煤矿用移动电缆MYP电缆MY电缆，MYP 0.66/1.14KV 橡套电缆 MYP 0.38/0.66KV电缆 MY 0.38/0.66 电缆  
额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆（GB12972.5-91）

本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆 型号 名称 主要用途

（MY）UY-0.38/0.66 矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

（MYP）UY-0.38/0.66 矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接（MYP）UY-0.66/1.14

矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接 芯数×导体

护套标称厚度（mm） 电缆外径 电缆参考重量（kg/km） 标称截面（mm<sup>2</sup>） 动力线芯 UC-0.38/0.66

UCP-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度（mm） \*小值 \*大值 \*小值 \*大值 UC UCP 3×4 1×4 1.4 3.5

20.3 23.4 23.7 27.2 670 785 3×6 1×6 1.4 3.5 23 26.4 26.4 30.1 838 927 3×10 1×10 1.6 4 27.5 31.3 30.9 34.7 1292

1400 3×16 1×10 1.6 4 29.6 33.4 33 36.8 1465 1586 3×25 1×16 1.8 4.5 35.6 39.8 39 43.2 2159 2296 3×35 1×16 1.8

4.5 38.7 42.1 42.1 46.3 2596 2783 3×50 1×16 2 5 43.6 47.1 47.1 51.4 3385 3548 3×70 1×25 2 5 49.7 54.4 52.4 57.1

4292 4477 芯数×导体 电缆外径 电缆参考重量（kg/km） 标称截面（mm<sup>2</sup>） 动力线芯 护套标称

UC-0.38/0.66 动力线芯 地线芯 绝缘标称厚度（mm） 厚度（mm） \*小值 \*大值 3×10 1×10 1.8 4.5 32.4 36.2

1476 3×16 1×10 1.8 4.5 34.6 38.4 1737 3×25 1×16 2 5 41.4 45.3 2400 3×35 1×16 2 5 44.2 48.4 2857 ×350 1×16

2.2 5.5 49.1 53.4 3549 3×70 1×25 2.2 5.5 55.5 60.2 4608 3×95 1×25 2.4 6 61.2 65.9 4608

1、电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20 时不低于100M · km。

2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20 时不高于3k 。 3、产品标准：MT818.5-1999。

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 产品规格：根据客户的要求定做

产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮 包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

价格说明：电话商议，价格根据铜价的上浮下降随时更新 公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂

