

盾构机电缆 UGFP3*50+1*16高压橡套屏蔽电缆

产品名称	盾构机电缆 UGFP3*50+1*16高压橡套屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:UGFP矿山用电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

6kv矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆 型号及名称：UGF-6000V矿用橡套软电缆 UG-6000V矿用橡套软电缆
高压电缆UGFP高压橡套软电缆 电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m
短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10% 长度计量误差应不超过 ±0.5%。
盾构机高压橡套软电缆UGEFP、UGEFHP 额定电压：3.6/6kV 产品标准：SLJT215—90 UGEFP和UGEFHP
型电缆由3根绝缘屏蔽的主线芯和1个（或3个）地线组成。成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。该电缆采用
导体屏蔽、绝缘屏蔽、电场均匀、安全可靠。导体长期工作温度可达90，低环境温度：UGEFP型电缆-
15，UGEFHP型电缆为-35 导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB3956—83。
导体屏蔽：导体外面挤包半导电橡皮 绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合GB7594.8—87中XJ—30A型。
绝缘屏蔽：绝缘外面挤包半导电橡皮 地线：导体包覆半导电橡皮。成缆：3个主线和1个地线围绕半导电
橡皮填芯按右向成缆。3个地线时分别放在主线芯之间，不增加成缆外径。护套：护套橡皮性能符合GB7
594.7—87中XH—03A型护套橡皮。UGEFP型电缆采用黑色氯丁橡皮护套。UGEFHP型电缆采用黑色耐寒
氯丁橡皮护套