

风筒过渡节(防逆流) 风筒孔逆向隔断装置 冷轧钢板材质

产品名称	风筒过渡节(防逆流) 风筒孔逆向隔断装置 冷轧钢板材质
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:铁质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风筒过渡节(防逆流)，风筒孔逆向隔断装置，防逆流穿墙铁风筒用于煤矿井下，防止井下突出产生瓦斯逆流的一种安全防护装置；目前为防止发生可燃混气体、瓦斯逆流，矿井下巷道除了在进风侧设置阻风的无压平衡风门以外，还应考虑局部通风机送风铁风筒穿过墙体处的防逆流设施。矿用铁风筒防逆流装置采用钢质结构，坚固耐用，安全可靠的优势。铁风筒防逆流装置是运用于煤矿井下，防止井下突起供风系统中，防逆流铁风筒防止瓦斯逆流的一成，矿井下铁风筒在局部通风机工作通风时，铁风筒防逆流装置内的防逆流止隔板受风压下影响打开状态，风流通过，止隔板受限位器作用呈夹角状态；当突出可浑然气体、有毒气体，压力大于局部通风机风压时，铁风筒内呈负压时，止隔板立起涨紧，实现防逆流功能。

铁风筒主要作用就是用来穿墙，穿过风门墙起到连接井下布风筒的用途，铁风筒内部可以加置防逆流风门，防逆流装置起到防突的功能，顺风向往矿井送风时防逆流风门成打开状态，当遇到风机停止供风，或者通风机交替工作的空隙中遇到井下风流到流时，这时候风筒内部的防逆流风门就会自动关闭，起到隔断风流逆向的作用。