

钢板材质 无压闭锁式风门 无压平衡式风门 岳通矿用

产品名称	钢板材质 无压闭锁式风门 无压平衡式风门 岳通矿用
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1170.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:铁质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

无压闭锁式风门，无压平衡式风门使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置，一般矿井下气源必不可少，所以气动控制风门就给带了福音，接气管、气控箱、气动闭锁器等元器件完美组合在一起；气控箱出来的气管连接到气缸；气缸则装设在门梁上，通过高强度部件控制门扇，两道风门组成一套阻隔防突安防措施。矿井风门会安装各种报警箱、急停按钮装置，更好的保护行人行车安全。

- 1) 主体密封：采用可换式T型橡胶密封带，密封带应安装牢固、平整、无间断粘接、无局部扭曲等缺陷；
- 2) 门框、门扇采用钢制喷漆结构，防腐、防潮、阻燃、强度大、不变形；外观要求：应无明显毛刺、划痕、压痕和其他碰撞痕迹；
 - 3) 开启压力小，漏风量小，漏风率不能大于3%；
 - 4) 风门开关平稳，无冲击，安全可靠，具有反向风门功能；
- 5) 门框采用不低于100x60x4矩形钢管加工。门扇骨架结构采用不低于50 × 50 × 3矩形管焊接(龙骨结构),门扇均包覆焊接3mm冷轧板（或碳钢板）。

控制装置组成

6) 气控系统ZMK127风门控制装置主机，气源箱，控制箱，气缸及相关气管组成，位置传感器，开闭传感器，语音报警器，气水分离器（各部件需证件齐全）。水气分离装置应考虑井下湿度大的客观条件。