

手动高温灰渣阀PZ73W-10NR DN100

产品名称	手动高温灰渣阀PZ73W-10NR DN100
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10NR 性能:耐磨 口径:DN200、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动高温灰渣阀PZ73W-10NR DN100特点：

手动插板门采用手轮驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-1150 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

手动高温灰渣阀PZ73W-10NR DN100应用范围及领域：

刀闸阀从八十年代进入我国。在不到二十年的时间里，其使用范围从普通领域扩展到了更为广阔的各行各业。从矿山电厂的选煤、排灰、排渣。发展到了城市的污水处理，从一般的工业管道发展到了食品、卫生、医药等管道系统。超薄型的刀闸阀以其体积小、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点*解决了普通闸阀、平板闸阀、球阀、截止阀、调节阀、蝶阀等类阀门的流阻大、重量大、安装难、占地面积大等的疑难问题。刀闸阀出现后，大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。

手动高温灰渣阀PZ73W-10NR DN100主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1100	1100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

手动高温灰渣阀PZ73W-10NR DN100主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动高温灰渣阀PZ73W-10NR

DN100主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100	