

# PZ73W-10NR DN100 手动高温刀闸阀 灰渣阀 耐高温插板阀

产品名称	PZ73W-10NR DN100 手动高温刀闸阀 灰渣阀 耐高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/件
规格参数	型号:PZ73H、Y-10NR 口径:DN200、DN125 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR DN100 手动高温刀闸阀 灰渣阀 耐高温插板阀结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时，同时将密封面上的粘物给刮除，自动清除了杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质，防止了腐蚀破坏，使用寿命长。3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式，满足用户不同需求。

设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000  
JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

PZ73W-10NR DN100 手动高温刀闸阀 灰渣阀 耐高温插板阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	1000 1000	纸浆、污水、渣水混和

PZ73W-10NR DN100 手动高温刀闸阀 灰渣阀 耐高温插板阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

PZ73W-10NR DN100 手动高温刀闸阀 灰渣阀 耐高温插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600
	1.6	800	190	1010	950	898	2000	24-M30
900		203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680
1000		216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700
1200		254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800
50		43	160	125	99	285	4-M16	180
65		46	185	145	120	295	4-M16	180
80		46	200	160	135	315	8-M16	220
100		52	220	180	155	365	8-M16	220
125		56	250	210	185	400	8-M16	230
150		56	285	240	210	475	8-M20	280
200	60	340	295	265	540	12-M20	360	
250	68	405	355	310	630	12-M22	360	
300	78	460	410	375	780	12-M22	400	
350	78	520	470	435	885	16-M22	400	
400	102	580	525	485	990	16-M27	400	
450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	