

吉业升化工 双快水泥 快硬水泥 品质可靠 可发样品

产品名称	吉业升化工 双快水泥 快硬水泥 品质可靠 可发样品
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:吉业升牌 发货地:湖北武汉 销售范围:全国
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区
联系电话	15307169873

产品详情

凝结时间：双快水泥的初凝时间不得早于10分钟，终凝时间不得迟于60分钟。这意味着双快水泥在加水搅拌后很快开始硬化，并在较短的时间内达到规定的强度。

强度：双快水泥的各龄期强度均不得低于表中的数值。根据不同的使用环境和工程要求，双快水泥的强度等级有所不同。

密度：双快水泥的密度一般为2.5~2.9g/cm。

细度：双快水泥的细度一般要求达到比表面积不小于4500cm/g。双快水泥，也被称为快干水泥或快硬水泥，是一种具有快速硬化和高强度特点的水泥。它的主要用途包括：

紧急抢修工程：双快水泥在数分钟内开始硬化，可以满足紧急抢修工程的需要。例如，机场道路抢修、隧道衬砌漏水整治、地下工程堵漏等。

军事工程：由于其快速硬化的特性，双快水泥也常用于军事工程，如构筑工事、快速修复机场等。

低温施工工程：双快水泥在低温条件下仍能发挥较高的小时强度，因此适用于低温施工工程。

高强度混凝土预制件：双快水泥可用于制造高强度混凝土预制件，如桥梁、隧道等构件。

其他工程：双快水泥还可用于滑模施工的补修、民用工程的地下室、混凝土路面的修补等。