

# 富蕴县双面开槽高密度抗压挤塑板 生产 定做屋面回填挤塑板

产品名称	富蕴县双面开槽高密度抗压挤塑板 生产 定做屋面回填挤塑板
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	保温系统:外墙外保温系统 导热系数:0.035W/(m·K) 厚度:100mm
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

## 产品详情

双面开槽外墙挤塑板是一种常用于建筑外墙保温和隔热的材料。它的特点是板材两面都有开槽结构，能够增加板材的强度和稳定性。挤塑板的主要成分是聚苯乙烯，具有的隔热性能和抗压能力。在施工过程中，双面开槽的设计可以方便地进行连接和固定，提高施工效率。该种墙体保温材料广泛应用于各类建筑中，能够有效提高建筑的能源利用效率。外墙挤塑板是一种用于建筑外墙保温装饰的材料，具有以下作用：1. 保温隔热：外墙挤塑板能够有效隔绝外界热量和冷空气的传导，提供良好的保温性能，减少能源消耗，提高居住环境的舒适性。2. 防潮防水：外墙挤塑板具有的防潮和防水性能，能够有效防止雨水和潮气渗透到墙体内部，避免墙体受潮引起的霉菌、腐蚀等问题。3. 降噪隔音：外墙挤塑板的密度较高，能够降低噪音的传播，提供较好的隔音效果，改善室内环境的安静度。4. 耐火阻燃：外墙挤塑板采用无机材料制作，具有良好的耐火性能，能够火势蔓延，提高建筑物的防火安全性。5. 轻便材料：外墙挤塑板重量轻，施工方便，可以减轻墙体负荷，减少结构压力，促进建筑物的结构稳定性。总的来说，外墙挤塑板是一种综合性能较好的建筑保温装饰材料，具有保温、防潮、防水、隔音、耐火等功能，能够改善建筑物的舒适性和安全性。B1级挤塑板具有以下功能：1. 保温隔热：B1级挤塑板采用的聚苯乙烯为原材料制成，具有良好的保温隔热性能，可以有效地阻止热量传递，提高建筑的保温效果。2. 防潮防水：B1级挤塑板具有的防水性能，受潮发霉，同时也能有效地防止地下水或雨水渗透到建筑物内部，保护墙体和地面的结构完整。3. 抗压强度高：B1级挤塑板经过特殊工艺制成，具有的抗压强度，可以承受重压，不易变形或破裂，能增加建筑物的承载力。4. 耐腐蚀性：B1级挤塑板具有的耐腐蚀性能，受到酸碱、盐和化学物质的侵蚀，能够保持长时间稳定的使用效果。5. 环保节能：B1级挤塑板以聚苯乙烯为主要原料，不含有害物质，对环境造成污染，同时具有的节能性能，降低了室内能量消耗。总的来说，B1级挤塑板可应用于建筑墙体、屋顶、地板等方面，能够提供良好的保温隔热效果，并具有防水、抗压强度高、耐腐蚀等优点。双面开槽高密度抗压挤塑板主要用于建筑墙体保温、屋顶保温和地面保温材料。它具有隔热、保温、防火、防潮、抗压、耐久等功能。通过在建筑物外墙、屋顶和地面上安装双面开槽高密度抗压挤塑板，可以有效减少能量的散失，提高建筑物的能效，节约能源。同时，挤塑板还可以有效隔离建筑物内外的温度差异，提供舒适的室内环境。此外，它还能够抵御压力和重量，保护建筑结构的稳定性和安全性。因此，双面开槽高密度抗压挤塑板在建筑领域具有广泛的应用价值。双面开槽外墙挤塑板是一种常用于建筑外墙保温、隔热的材料。其主要功能包括：1. 保温隔热

：双面开槽外墙挤塑板具有优良的保温性能，能够有效地隔绝室内和室外的温度传递，提高建筑的保温性能，减少能源浪费。2. 防潮防水：挤塑板具有闭孔结构，吸水吸湿，能够有效地防止水分渗透，保持墙体的干燥，防止墙体发霉、腐烂等问题。3. 抗压性能：挤塑板具有较高的抗压性能，能够承受一定程度的荷载，增加墙体的强度和稳定性。4. 防火性能：挤塑板经过特殊加工处理，能够提高其阻燃性能，具有一定的防火性能，减少火灾发生时的危害。5. 减震降噪：挤塑板具有一定的减震降噪效果，能够减少外界噪音的传递，提供一个更加安静的室内环境。以上是双面开槽外墙挤塑板的主要功能，这种材料广泛应用于建筑工程中，能够有效地改善建筑的环境性能。B1级挤塑板适用于建筑保温隔热、屋面、墙体、地板、地下室以及冷库、隧道等场景的保温隔热材料。它具有的隔热性能和阻燃性能，能够有效地减少能耗和火灾风险，同时也具有的抗压、防潮、耐候等特点，适用于复杂的施工环境。