

SG200绝缘故障测试仪 PISO8100绝缘监视仪 绝缘故障测试仪

产品名称	SG200绝缘故障测试仪 PISO8100绝缘监视仪 绝缘故障测试仪
公司名称	南京一特电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	频率特性:低频 精准度:99.9% 可售卖地:全国
公司地址	南京市高新开发区高科五路1号28号厂房东2楼
联系电话	02558868782 18066095301

产品详情

绝缘检测装置（Insulation monitoring device）是一种用于检测电气设备或电气系统的绝缘状况的装置。它可以通过监测设备或系统的绝缘电阻值，并与预设的阈值进行比较，以确定是否存在绝缘故障或绝缘破损。当绝缘状态不达标时，绝缘检测装置可以发出警报或采取其他措施，以避免潜在的安全隐患或设备损坏。这种装置广泛应用于领域，如工业生产、电力系统和建筑等。通过及时发现绝缘故障，绝缘检测装置可以提高设备和系统的安全性和可靠性。监视仪的功能主要包括以下几个方面：1. 视频监控：监视仪可以通过摄像头或者其他视频信号源捕捉实时视频图像，提供远程监控和观察的功能。2. 录像功能：监视仪可以将捕捉的视频图像进行录制，保存为文件，方便后期查看和分析。3. 报警功能：监视仪可以设置报警条件，如移动侦测、声音侦测等，一旦触发报警条件，可以通过声音、短信、邮件等方式发出警报。4. 远程访问：通过网络连接，监视仪可以实现远程访问，让用户可以通过手机、电脑等设备随时随地查看监控画面。5. 视频回放与存储：监视仪可以将录制的视频文件保存在本地存储设备或者云端，用户可以随时回放和查看历史视频。总之，监视仪主要是通过摄像头捕捉实时视频图像，支持录像和报警功能，并能够实现远程访问和视频回放与存储等功能，用来提供安全监控和防范的功能。绝缘电阻测试仪主要用来测试电气设备或线路的绝缘电阻值。它通过施加一个高电压信号在设备或线路上，然后测量从电源到地或相互连接的绝缘电阻。这种测试可以帮助检测设备或线路是否存在绝缘故障，如电流泄漏等。绝缘电阻测试仪可以用于领域，如电力、电力设备维护、建筑、制造业等，以确保设备和线路的正常运行和安全。监视仪的作用是用于监控和记录特定区域或对象的活动。它可以用于安全监控、视频监控、交通监控等领域。监视仪可以实时显示被监视区域的画面，并可以通过录像或存储设备记录活动，以便后续查看和分析。它可以帮助人们提高安全性、管理效率，并且可以作为证据使用。绝缘检测装置的主要功能是用于检测电气设备或系统的绝缘状态，以确保设备运行的安全性和可靠性。具体功能包括：1. 检测绝缘电阻：测量绝缘电阻的大小，判断绝缘是否良好。2. 检测绝缘故障：检测出绝缘故障，如绝缘击穿、绝缘老化等情况。3. 防止设备损坏：及时发现绝缘故障，防止设备或系统因绝缘破损而导致更严重的故障或损坏。4. 提高安全性：确保设备或系统的绝缘良好，减少电击和火灾风险，提高使用安全性。5. 预防事故发生：通过定期检测和维护，预防绝缘故障引发设备事故，保障现场人员的人身安全。总之，绝缘检测装置的功能是通过检测和监控设备的绝缘状态，保证设备或系统的安全运行，并预防由于绝缘故障而导致的事故或损坏。绝缘故障评估仪主要用于电力系统的绝缘故障检测和评估。它可以用于检测和定位电力设备（如变压器、电缆、开关设备等）中的绝缘故障，

并根据检测结果评估绝缘状况的好坏。绝缘故障评估仪适用于高压电力设备的维护和检修工作，能够提高电力设备的可靠性和安全性。