

DFX新风机销量排头兵鼎瀚新风机

产品名称	DFX新风机销量排头兵鼎瀚新风机
公司名称	鼎瀚环保科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:鼎瀚新风机 型号:DFX
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区东湖工业园
联系电话	13637417803

产品详情

新风风机箱

新风风机箱是一种配合中央空调，提供新风的空气调节装置。

特点：

噪音更低 低噪音设计，选用高品质空调专用风机。

防火阻燃 整个箱体内进行高效消音处理，并有阻燃防火功能。

工艺精湛 全部箱体采用铝合金框架，高品质镀锌板结构。

规格齐全 全部箱体采用铝合金框架，高品质镀锌板结构。

结构图：

性能参数：

型号 风量 (m³/h) 机外余压 (pa) 额定功率 (kw) 电压

(v) 电流

(a) 噪声 (db) 重量 (kg)

dfx-150 1500 280 0.22 380 0.6 56 38

dfx-260 2600 300 0.45 380 1.2 59 46

dfx-300 3000 330 0.55 380 1.46 61 50

dfx-350 3500 330 0.65 380 1.7 62 60

dfx-500 5000 480 1.37 380 3 66 72

dfx-600i 6000i 480 1.65 380 3.5 67 92

dfx-600ii 6000ii 330 0.55 × 2 380 2.92 61 103

dfx-700i 7000i 480 2.2 380 4.9 67 130

dfx-700ii 7000ii 330 0.65 × 2 380 3.4 62 118

dfx-800i 8000i 480 2.5 380 5.5 69 145

dfx-800ii 8000ii 400 0.9 × 2 380 4 64 124

dfx-1000 10000 780 3.5 380 6.9 74 152

dfx-1500 15000 780 5.5 380 11.2 76 214

尺寸参数：

型号 l w h 进风口 (a × b) 出风口 (a × b) 出风口间距 f

dfx-150 530 530 460 410 × 340 320 × 150

dfx-260 600 600 530 480 × 410 320 × 250

dfx-300 630 600 570 480 × 450 400 × 250

dfx-350 630 700 570 580 × 450 400 × 250

dfx-500 700 700 620 580 × 500 500 × 320

dfx-600i 700 840 620 700 × 480 500 × 400

dfx-600ii 630 1200 570 1060 × 430 400 × 250 160

dfx-700i 880 840 830 700 × 690 630 × 400

dfx-700ii 630 1400 570 1260 × 430 400 × 250 260

dfx-800i 900 1000 830 860 × 690 630 × 400

dfx-800ii 630 1400 570 1260 × 430 400 × 250 260

dfx-1000 940 1000 830 860 × 690 630 × 500

dfx-1500 1000 1200 980 1060 × 840 700 × 500

安装方式及注意事项

installation method and precautions

maintenance instruction

建议采取以下措施降低新风换气机噪声：

- 1) 通常在室内送风管中采用隔音材料，以减少送风口的运转噪声。
- 2) 在送风管靠近机体侧处使用隔音材料，比在靠近送风口处使用隔音材料能更有效减少运转噪声。
- 3) 采用隔音(低透音)天花板。
- 4) 使用下述推荐的选配附件以减少吊装式新风换气机的运转噪声：消音管；柔性风管；橡胶垫；弹簧垫。
- 5) 尽量寻找最佳的安装位置使屋中的人只听见最小的噪声。

安装大风量新风换气机，除了采用隔音材料外，还应注意以下几点：

- 1) 不要使用管径小的风管。
- 2) 风管不要过度弯曲。
- 3) 不要使用强度不足的材料悬挂新风换气机。
- 4) 必须安装静压机箱