

过滤棉.顶棉（天井棉）顶蓬棉

产品名称	过滤棉.顶棉（天井棉）顶蓬棉
公司名称	捷霖过滤材料苏州有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:clean-link
公司地址	昆山周市镇鑫茂路360号
联系电话	0512-50172998 13812898713

产品详情

产品特性：

采用抗断裂的有机合成纤维构成的高性能热熔法加工而成；递增结构，利用逐渐加密多层技术，即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大，较高过滤效率，可根据尘埃大小，被阻挡在不同密度的层次，更有效的容纳较多的尘埃。粘性处理，滤料经过充分浸胶，因粘剂完全渗透介质而使尘埃粒子无法通过，让全面过滤的空气气流均匀扩散，形成层流状态，达到最佳的喷涂效果。

滤网的出风面特别致密，还增加了一层方格织网加强定型,这种结构使滤料保持较高的过滤效率和容尘量，还可以延长滤料的使用寿命，在使用c-600g和c-560g时，除了可保证良好的空气质量外，由于滤料本身阻力相对较低，因此还节约系统运行成本。滤料有全粘性、表面粘性、干性处理可供客户选择。

符合欧洲和美国防火分类标准dln53438-f1，ul900 - class2；

用途：

用于涂装工厂、喷漆房、烤漆房等空气过滤。适用于汽车厂、汽车修理厂、摩托车厂、自行车厂、家电涂装作业系统。

型号	cl - 630g	cl - 600g	c-600g	af-600g	fs-620g	fs-600g	fs-350g	s-600g	s-560g
材质	polyester								
平均计重效率	99%	98%	98%	98%	99%	98%	95%	97%	95%
测试风速	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s	0.25m/s
额定风	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h	900 m3/h
初阻力	45pa	30pa	35pa	35pa	45pa	30pa	28pa	30pa	25pa
建议终阻力	350pa	400pa	400pa	450pa	350pa	450pa	450pa	450pa	300pa

