

初效棉，中效棉，高效棉

产品名称	初效棉，中效棉，高效棉
公司名称	捷霖过滤材料苏州有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:clean-link
公司地址	昆山周市镇鑫茂路360号
联系电话	0512-50172998 13812898713

产品详情

为污染较重的一般通风设备和空气控制系统作为预过滤或初过滤而设计；采用抗断裂的pet有机合成纤维具有容尘量高和阻力低的特点，使用寿命长，经济实用；
不含硅，能够抵抗诸如化学溶剂、酸性烟雾等化学物质的影响；
符合防火分类标准欧洲dln53438-f1和美国ul900 - class2；多用于板式和密折式过滤器；
搭配纸外框镀锌框或铝框等。

用途：

适用于各种工业用途，如防治污染、公共建设、空调业、电子业、制药业、食品业等；

性能参数：

型号	c16-100	c16-200	pe-200	c16-300	c36-400	gp-500
材质	polyester					
厚度	5mm	10mm	15mm	15mm	20mm	25mm
测试风速	2.0m/s	2.0m/s	1.5m/s	1.5m/s	1.0 m/s	1 m/s
初始效率（%）	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20	< 20
初阻力	20pa	20 pa	20 pa	25pa	25pa	35pa

终阻力	125pa	200pa	200pa	250pa	250pa	250pa
平均计重效率 (%) (acc.en779)	68%	83%	85%	88%	91%	91%-95%
持续耐温	100	100	100	100	100	100
瞬间耐温	120	120	120	120	120	120
最大容尘量	380 g/m ²	450 g/m ²	500 g/m ²	580 g/m ²	580 g/m ²	680 g/m ²
过滤级别	g2	g3	g3	g4	g4	g4/f5
标准尺寸 (m)	1 × 40 2 × 40	1 × 20 2 × 20	1 × 20 2 × 20	1 × 20 2 × 20	1 × 20 2 × 20	1 × 20 2 × 20

注：可按客户要求订做