

通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）

产品名称	通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）

产品特点:通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）

1、用途：本产品供交流额定电压450V/750V或直流电压1000V及以下配电装置中电器，仪表接线之用。

2、产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃，敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

3、产品标准：GB9330.2-88《聚绝缘和护套控制电缆》

4、电缆型号、名称及使用范围

型号通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）

名称通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）

使用范围

KVV

聚绝缘，聚护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。

KVVP

聚绝缘，聚护套铜丝编织屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，具有防干扰能力

KVVr通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）

聚绝缘，聚护套软控制电缆

敷设在室内移动要求柔软等场合。

KVVRP

聚绝缘，聚护套铜丝编织屏蔽软控制电缆

同上具有防干扰能力。

KVVP2

聚绝缘，聚护套铜带绕包屏蔽控制电缆

同上。

KVV22

聚绝缘，聚护套内钢带铠装控制电线

敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下，能承受较大的机械外力使用。

KVV32

聚绝缘，细钢丝铠装聚护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下，能承受一定的拉力作用

通信阻燃软电缆RVVZ-1*5mm（国标线）