

# 阻燃通信电缆 ZR-HPVV

产品名称	阻燃通信电缆 ZR-HPVV
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:ZR-HPVV 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

## 产品详情

阻燃通信电缆 ZR-HPVV

通信电缆分类

、市内通信电缆产品型号：

HYA HYV HYAV HYAC (自承式) HYAT (冲油) CPEV CPEV-S

、煤矿通信电缆产品型号：

MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)

、屏蔽通信电缆：阻燃通信电缆 ZR-HPVV

HYVP HYAP MHYVP MHYVP MHYVRP RVSP (屏蔽双绞线)

、铠装通信电缆：

HYA53 MHYA32 MHYV22 MHYAV22 MHYAV32 HYAT53 HYV22 HYV32 HYA32

HYV53 HYVP22 HYAP22 HYAP32 MHYVP22 MHYVP32 MHYVRP22 MHYVRP32

、阻燃通信电缆：阻燃通信电缆 ZR-HPVV

ZR-HYA ZRA-HYA ZA-HYA ZRC-HYA WDZ-HYA ZR-YJZRZRC-HJVVP室内线

产品用途：

本产品适用于城镇及近郊通信线路。由于产品在结构上置放了承力钢索，可以直接用于架空敷设。在一30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

产品说明：（本产品适用于固定架空敷设）

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套自承式市内通信电缆ZRC-HJVVP室内线

产品结构：

- 1) 标称对数：5 ~ 300对。
- 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80mm。
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。
- 6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7) 屏蔽：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，搭接处粘合。
- 8) 护套：黑色低密度聚乙烯。可提供双护套电缆。
- 9) 识别和长度标记：电缆外表有\*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。